

Mangueras de extracción para alto vacío PE



Mangueras de extracción para alto vacío PE

- ✓ Rango de temperatura: -40° a +60 °C.
- ✓ Vacío máximo 50 kPa

Áreas de aplicación: mangueras de aspiración principalmente destinada a limpieza ligera. Este modelo de manguera no es conductivo.

Mangueras de extracción para alto vacío PE

Estándar

Diseñado para la conformidad con la norma ISO 21904

Models

	Item number	[ItemMaxVaccum]	Diámetro (mm)	[ItemLength]
	40160712	50	25	10
	40160722	50	32	10
	40160731	50	38	5
	40160733	50	38	10
	40160735	50	38	20
	40160741	50	51	5
	40375953	50	32	5
	40160370		38	5
	40160380		50	5
	40160743	50	51	10
	40160745	50	51	20
	43812300			
	43812400			

Models

	Item number	[ItemMaxVaccum]	Diámetro (mm)	[ItemLength]
	43812500			

Accessories

	Accessory	Item number
	Soporte colgador para 5 m de manguera, Ø 38 mm.	40195450
	Soporte colgador para 10 m de manguera, Ø 38 mm.	40195451
	Soporte colgador para 10 m de manguera, Ø 50 mm.	40195452
	Almacenamiento de manguera y accesorios. Altura: 542 mm Ancho: 490 mm Fondo: 305 mm.	40196370
	Abrazadera de manguera 85	40903030
	Abrazadera de manguera 56	40903170
	Abrazadera de manguera 75	40903180
	Abrazadera de manguera 112	40903210
	Abrazadera de manguera 104-112 ABA Robusta	40903270
	Manguito de conexión PE d32	43819001
	Manguito de conexión d38, pe	43819011