

Product leaflet

# Saugschlauch FS-Set

Saugschlauch FS-Set



## Saugschlauch FS-Set






- ✓ Temperaturbereich: 0° bis +80 °C.
- ✓ max. Unterdruck 60kPa

Schlauch-Set: Länge: 1,8 m; Das Absaug-Set für Druckluftwerkzeuge beinhaltet den Druckluftschlauch, den Saugschlauch Typ FS, Kupplung M40-xxP und Befestigungselemente. Druckluftanschlüsse sind nicht enthalten. Das Set für Elektrowerkzeuge beinhaltet den Saugschlauch Typ FS und Kupplung M40-xxP.

## Saugschlauch FS-Set

Zertifikat	CE
Standard	Designed for ISO 21904 compliance

## Modelle

	Item number	Max. Vakuum	Durchmesser (mm)	[ItemLength]
	40272420 <sup>[1]</sup>	60	25	1,8
	40272430 <sup>[1]</sup>	60	25	1,8
	40272431 <sup>[1]</sup>	60	32	1,8
	40272440 <sup>[1]</sup>	60	38	1,8
	40272442 <sup>[1]</sup>	60	38	1,8

<sup>[1]</sup> Für Pneumatikverbindung - Das Kit setzt sich zusammen aus Druckluftschlauch, Saugschlauch, Kupplung M40-xxP und Montageteilen. Druckluftnippel ist nicht enthalten.

## Accessories

	Accessory	Item number
	Schlauchaufhängung 115x70 f. 5m Ø38	40195450
	Schlauchaufhängung 150x110 f. 10m Ø38	40195451
	Schlauchaufhängung 200x160 f. 10m Ø 50mm	40195452
	Schlauch- Und Zubehöraufhängung	40196370