

Product leaflet

Saugschlauch PVC

Saugschlauch PVC



Saugschlauch PVC

✓ Temperaturbereich: -20° bis +70 °C.





Anwendungsbereiche: Absaugschlauch für Reinigungsarbeiten, Förderschlauch. Sehr gute Widerstandsfähigkeit und Alterungsbeständigkeit, robuster Schlauch, innen glatt. Resistent gegen Öle, Lösemittel, Kühlschmiermittel, Chemikalien und Fett.

Saugschlauch PVC

Standard

Designed for ISO 21904 compliance

Modelle

	Item number	Max. Vakuum	Durchmesser (mm)	[ItemLength]
	43822200 ^[1]	84	51	10
	43822300 ^[2]	84	51	25
	43822301 ^[3]		51	25
	43822600 ^[4]	84	51	7,5









^[1] Kupplungen inklusive, Ø 51 mm

^[2] Without couplers

^[3] Couplings included, Ø 51 mm

^[4] Kupplung inklusive, Ø 51 mm

Accessories

	Accessory	Item number
	Schlauchaufhängung 115x70 f. 5m Ø38	40195450
	Schlauchaufhängung 150x110 f. 10m Ø38	40195451
	Schlauchaufhängung 200x160 f. 10m Ø 50mm	40195452
	Schlauch- Und Zubehöraufhängung	40196370
	Schelle 56	40903170
	Schlauchschelle - Pos. 9 Ø75	40903180
	Schlauchschelle	40903030
	Schlauchschelle Ø112	40903210
	Aba Schlauchklemme	40903270