

Zuigslang PVC



Zuigslang PVC

✓ Temperatuurbereik: -20° tot +70 °C

Toepassingsgebieden: Robuuste oliebestendige slang, met gladde binnenkant. Zeer goed bestand tegen slijtage en veroudering. Goede bestendigheid tegen brandstoffen, olie, solventen, chemicaliën en vet. Technische gegevens:

Zuigslang PVC

Standaard

Ontworpen in overeenstemming met ISO 21904

Modellen

	Artikelnummer	Max. vacuüm	Diameter (mm)	[ItemLength]
	43822200 ^[1]	84	51	10
	43822300 ^[2]	84	51	25
	43822301 ^[1]		51	25
	43822600 ^[1]	84	51	7,5

^[1] Couplings included, Ø 51 mm^[2] Without couplers

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Slangkapstok 30 meter 1/2" slang (115 x 70 x 270 mm)	40195450
	Slangkapstok 60 meter 1/2" slang (150 x 110 x 450 mm)	40195451
	Slangkapstok 120 meter 1/2" slang (200 x 160 x 250 mm)	40195452
	Slangkapstok geschikt voor stofzuigerslang en toebehoren	40196370
	Slangklem 56 mm	40903170
	Slangklem 75 mm	40903180
	Slangklem 85 mm	40903030
	Slangklem 112 mm	40903210
	Slangklem 104 - 112 mm (ABA Robuust)	40903270