Product leaflet

Motorbetriebene Vorhänge

Motorbetriebene Trennvorhänge

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Motorbetriebene Vorhänge

- Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz, 160 W, 0,8 A
- Endlagenschalter für obere und untere Endstellung
- Geschwindigkeit: H = 3.000 mm, T = 25 sec.
- Halterung: kombinierte Wand- und Deckenhalterung aus verzinktem Stahl.
- Aufwickeltrommel: Ø 120mm

Die motorisch betriebenen Vorhänge sind praktikabel in Instandsetzungs-/Reparaturbetrieben, in Ausstellungsbereichen oder als Raumteiler. Die Vorhänge selbst sind hälftig farblich geteilt, im unteren Bereich in blickdichtem Grau und nach oben hin in transparent, durchsichtig sodass das Licht frei zwischen den Trennbereichen durchscheinen kann. Motorbetriebene Vorhänge werden als Komplett-Set angeboten und sind vorbereitet zur Installation an Wand oder Decke. Der Motor ist mit einer Steuerung und Endlagenschalter für die Obere und Untere Endeinstell-ungen ausgestattet (Manueller Betrieb)

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Motorbetriebene Vorhänge

Zertifikat	CE
Installation	im Gebäude

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modelle

	Item number
	60700004[1]

[1] Mit Schalter, h=3000, grau - transparent

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB