

306E

Vysavač pro mokré / suché vysávání s odlučovačem pevných částic a kapalin.



306E



- ✓ Jednoduché vyprázdnění díky otočné nádobě.
- ✓ Vysoká mobilita a vhodné i pro likvidaci úniků
- ✓ Recyklace kapalin - suché i mokré odsávání

Tento průmyslový vysavač s předseparátorem suchých / vlhkých částic je určen pro odsávání, sběr a třídění tekutin, písku a jiného materiálu. Průmyslový vysavač 306E je poháněný elektřinou a je vhodný pro suché i mokré vysávání. Tento vysavač obsahuje dvoustupňový filtr, který zajišťuje optimální účinnost filtrace. Odsávací zařízení je silné a robustní, vhodné pro stavební průmysl a strojírenství a obecné použití v průmyslu. Nádoba pro zachyt suchého a mokrého odpadu umožňuje volné otáčení pro snadné vyprázdňování. Plovák zabraňuje přeplnění sběrače. Vozík je vybaven velkými kolečky pro snadnou mobilitu.

306E

Certifikace	CE
Stupeň krytí	IP44
Instalace	Vnější, Vnitřní
Použití	Tekutina, Granulát, Třísky
Objem sběrné nádoby (l)	40 + 47 l
Max. průtok (m ³ /h)	460
Filtrační plocha (m ²)	0,35
Napětí (V)	230
Typ filtru	Vak
Počet filtračních elementů	1
Materiál filtru	Polyester-Teflon
Typ hadice	PE/C
[ItemMaxAirFlow]	460
[ItemNoiselevel]	75
[ItemMaxVaccum]	-21,5
[ItemHVMHoseLength]	7,5
[ItemHVMHoseDiameter]	51
Výkon (kW)	2,4

Models

	Item number	Frekvence (Hz)	Počet fází	Elektrická zástrčka
	42430605 ^[1]	50/60		
	42430606 ^[2]	50	1	Euro (CEE 7/2 P+E)

^[1] Odstranění rušivých interferencí. S čistící soupravou, hradítkem, škrabákem, štětcem a kuželovou tryskou.

^[2] Odstranění rušivých interferencí. S čistící soupravou

Typ hadice

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PEC	Pro čistící aplikace Max podtlak 50kPa Vodivost 10^3 to 10^6 Ohm/m	-40°C - +60°C				

