

Product leaflet

Industristøvsuger 306E

Våd/tørsuger med separator til materiale og væskeudsugning



Industristøvsuger 306E

- ✓ Let at tømme med vippecontainer
- ✓ Høj mobilitet og velegnet til håndtering af industriudspild
- ✓ Væskegenvinding - våd og tørsug

Med en forseparatorbeholder er denne våd/tørstøvsuger designet til ekstraktion, opsamling og separation af væsker, støv, sand og andre fine granulater. Den industriberegnete vakuumsuger 306E er elektrisk drevet og er egnet til våd og tør separation.

Denne våd/tørstøvsuger har to filtreringstrin, som sikrer optimal renseeffektivitet. Sugeudstyret er stærkt med lang holdbarhed, egnet til bygge- og anlægsindustrien samt dreje- bore- og fræseindustrier.

Våd/tørstøvsugerbeholderne kan nemt vippes og tømmes for deres materiale.



Flydebolden forhindrer den første beholder i overfyldning. Beholderne kan nemt vippe og tømmes for deres materiale.

Kørevognen er udstyret med store hjul, som gør den nem at transportere

Industristøvsuger 306E

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Cerifikat | CE |
| Beskyttelsesklasse | IP44 |
| Installation | Udendørs, Indendørs |
| Applikation | Væske, Granulat, Spån |
| Volumen affaldsbeholder (l) | 40 + 47 l |
| Max Luftvolumen (m ³ /h) | 460 |
| Filterareal (m ²) | 0,35 |
| Spænding (V) | 230 |
| Type af filter | Filterpose |
| Antal filter | 1 |
| Filtermateriale | Polyester-Teflon |
| Slangetype | PE/C |
| Maks. luftmængde (m ³ /h) | 460 |
| [ItemNoiselevel] | 75 |
| [ItemMaxVaccum] | -21,5 |
| Slangelængde (m) | 7,5 |
| [ItemHWHoseDiameter] | 51 |
| Effekt (kW) | 2,4 |

Modeller

| | Item number | Frekvens (Hz) | Faser | Udtagstype |
|---|-------------------------|---------------|-------|--------------------|
|  | 42430605 ^[1] | 50/60 | | |
|  | 42430606 ^[2] | 50 | 1 | Euro (CEE 7/2 P+E) |

^[1] Støjafskærmning (RFI). Med rengøringsæt, bulk-mundstykke, skrabe værktøj, børste og konisk mundstykke

^[2] Støjafskærmning (RFI). Med rengøringsæt

Slangetype

| Slangetype | Specifikation | Temperaturområde, °C | Slangekobling, fri ende distributionsslange | Slangekobling, fri ende tilslutningsslange | Slangtilslutning, distributionsslange | Slangekobling, tilslutningsslange |
|------------|--|----------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| PEC | Til rengøring. Max vakuum 50 kPa. Ledningsevne < 10 ⁶ Ohm | -40°C - +60°C | | | | |

