

Product leaflet

306E

Malzemeler ve sıvı ekstraksiyon için ayrıştırıcıya sahip ıslak/kuru vakumlu temizleyici



306E



- ✓ Yatırılabilir konteyner ile boşaltması kolaydır.
- ✓ Endüstriyel döküntülerle kullanım için yüksek hareketlilik ve mükemmel
- ✓ Sıvı geri kazanımı - ıslak ve kuru ekstraksiyon

Bir ön ayırıcı konteyner ile bu ıslak / kuru vakum ekstraktörü, sıvıların, kumun ve diğer granüllerin ekstraksiyonu, toplanması ve ayrılması için tasarlanmıştır. Endüstriyel vakumlu temizleyici 306E elektrik ile çalışmaktadır ve ıslak ve kuru ekstraksiyon için uygundur. Bu kuru / ıslak vakum, ideal temizleme verimliliği sağlayan iki filtreleme aşaması içerir. Emiş donanımı güçlü ve dayanıklıdır, bina ve inşaat endüstrisi, tornacılık ve genel sanayiler için uygundur. Islak / kuru vakum konteynerleri malzemelerini boşaltmak için kolayca eğilebilir. Şamandıra topu, ilk konteynerin aşırı dolmasını engeller. Taşınabilirliği kolaylaştırmak için trolley büyük tekerlekler ile donatılmıştır.

306E

Sertifikalar	CE
Koruma sınıfı	IP44
Kurulum	[Outdoor], [Indoor]
[ProductApplication]	[liquid], [granulate], [swarf]
Çöp kovası (l)	40+47 l
Maks. Hava debisi (m ³ /h)	460
Filtre alanı (m ²)	0,35
Güç Volt (V)	230
Filtre türü	[bag]
Filtre adedi	1
Hortum tipi	PE/C
[ItemMaxAirFlow]	460
[ItemMaxVacuum]	-21,5
[ItemHWHoseLength]	7,5
[ItemHWHoseDiameter]	51
Güç (kW)	2,4

Models

	Item number	Frekans(Hz)	Faz adedi	Elektrik prizi
	42430605 ^[1]	50/60		
	42430606 ^[2]	50	1	Euro (CEE 7/2 P+E)

^[1] Radyo parazit önleme sistemi. Temizleme seti, gulper başlığı, kazıma aleti, fırça ve konik nozula sahip.

^[2] Radyo parazit önleme sistemi. Temizleme setli

Hose types

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PEC	Temizlik uygulamaları için. Max vakum 50kPa. İletkenlik 10 < 10 ⁶ Ohm	-40°C - +60°C				

