

Ejectorzuiger 426A

Robuuste dubbelopstelling met voorafscheidersilo ontworpen voor het verwijderen van industrieel afval.



Ejectorzuiger 426A

- ✓ Pre-scheiding in silo
- ✓ Handmatig reinigen van het filter verlengt de levensduur van het filter
- ✓ Hanteren door heftruck


Onze Nederman ejectorzuiger 426A is de juiste oplossing voor het opzuigen van zware materialen en (zeer) fijne stoffen in industriële omgevingen, en verbetert ergonomie en veiligheid. Deze compacte dubbele opstelling is uitgerust met een voorafscheidersilo s50 om alle opgezogen materiaal op te vangen. Na gebruik kan de losklep moeiteloos geopend worden, waardoor het materiaal zonder inspanning de silo verlaat.

Hoewel de voorafscheiding de filterbelasting vermindert, is de keuze voor de Nederman ejectorzuiger 426A ergonomisch gezien superieur voor het opzuigen van fijne stoffen ten opzichte van de vergelijkbare 405A. Onze 216A leest geschoeide zuigunit is speciaal ontworpen voor granulaten, poeders en zeer fijne, vaak gevaarlijke stoffen. Dit model beschikt over een geïntegreerde cycloonafscheider die de filterbelasting laag houdt en verstopping voorkomt. Bovendien heeft het een zeer effectief retourlucht-reinigingssysteem, waardoor het standaard (HEPA) filter kan worden gereinigd zonder demontage of contact met opgezogen materiaal.

Ejectorzuiger 426A

Certificeringen	CE
Installatie	Buiten, Binnen
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Applicatie	Stof, Granulaten, Grit, Spaanders
Volume opvangbak (l)	58 l cyclonische silo + 47 l vuilnisbak
Slangdiameter (m)	51
[ProductHoseLength]	7,5
Filteroppervlakte (m ²)	1,56
Filtertype	Cartridge filter
Aantal filterelementen	1
Filtermateriaal	Microfiber
Slangtype	PVC
Persluchtsbehoefte	3,0 Nm ³ /min
Max. luchtstroom (m ³ /h)	342
Geluidsniveau (dB(A))	75,5
Max. vacuüm	-52
Gewicht (kg)	119
[ItemHoseLength]	7,5
[ItemHoseDiameter]	51
Toelichting van technische gegevens	Geleverd met schoonmaakset en voorzien van handbediende losklep

Modellen






	Artikelnummer
	42142606 ^[1]

^[1] Geleverd met schoonmaakset en voorzien van handbediende losklep

Slangspecificaties

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PVC	Maximale vacuüm 84 kPa. Buigradius 60 mm (binnenzijde). Versterkt met ingewerkte stalen spiraal.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Besturingssysteem voor NE 22 - 76	43220001
	Besturingssysteem voor Ejector NE22 - 76, excl. schakelkast	43220026
	Besturingssysteem voor ejector NE86 - 96, excl. schakelkast	43222008
	Plastic zak S50 - 25 stuks	43650102
	Plastic zak S50 - 25 stuks	43650103



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure