

Aspirador industrial 426 E

Aspirador industrial para recolha de grandes quantidades de material



Aspirador industrial 426 E



- ✓ Pré separação em silo
- ✓ Limpeza manual do filtro prolonga a vida útil dos elementos filtrantes
- ✓ Movimentação por empilhador

O aspirador industrial de secos 426E está concebido para a remoção e recolha de lixo industrial e derrames. Esta potente unidade de sucção a vácuo para secos vem equipado com um silo e pré-separação ciclónica antes do filtro por forma a assegurar uma recolha eficiente de grandes quantidades de material. O aspirador industrial 426E pode também ser equipado com um filtro HEPA para partículas mais finas. O aspirador de pó industrial inclui rasgos para manipulação por empilhador. Rodas giratórias especiais, com bloqueio são feitas à medida para aumentar a mobilidade e tornar a manipulação de cargas pesadas surpreendentemente fácil. O silo ciclónico pré separador vem equipado com uma válvula manual para descarga do material recolhido.

Aspirador industrial 426 E

Certificações	CE
Classe de proteção	IP44
Instalação	Exterior, Interior
Método de limpeza do filtro	Pulso de ar em contra fluxo
Aplicações	Poeira, Granulado, Areia, Gralha
Volume do balde (l)	58 l silo ciclone + 47 l balde de poeiras
Área Filtrante (m²)	1,56 (Microfibra) 2,38 (Papel)
Voltagem (V)	230
Tipo de filtro	Filtro de cassete
Número de elementos filtrantes	1
Material Filtrante	Microfibre
Tipo de mangueira	PVC
[ItemMaxAirFlow]	460
Índice de ruído (dB(A))	75
Vácuo máx. (kPa)	-21,5
Peso (kg)	119
[ItemHVBHoseLength]	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51
Potência /kW)	2,4

Modelos

	Item number	Frequência (Hz)	Nº de fases	Tomada elétrica
	42442600 ^[1]	50	1	Euro (CEE 7/2 P+E)
	42442602 ^[2]	50/60		


^[1] Com conjunto de limpeza: Mang. PE/C Ø51x7,5m, tubo metálico, cotovelo e bocal de chão 450mm. Bocal raspador, escova e bocal cônico

^[2] Supressão de interferências de rádio. Com conj. de limpeza: Mang. PE/C Ø51x7,5m, tubo metálico, cotovelo e bocal de chão 450mm. Bocal raspador e bocal cônico

Tipos de mangueira

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PVC	Máximo vácuo 84 kPA Raio de curvatura interior 60 mm Reforçado com hélice de aço incorporada	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

Accessories

	Acessório	Item number
	Saco de plástico S50 - 25pcs com furo 630x660 com furo f/47L	43650102
	Saco de plástico S50 - 25pcs 630x800 com furo para 67L	43650103

