

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 426E

Industrial vacuum cleaner for removal of large quantities of material



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16

1/6

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 426E

- ✓ การแยกชิ้นต้นในไซโล
- ✓ การทำความสะอาดตัวกรองด้วยตัวเองจะยืดอายุใช้งานของตัวกรอง

เครื่องดูดฝุ่นแห้งทางอุตสาหกรรมสำหรับการกำจัดกากของเสียและการดูดสิ่งรื้อไหลทางอุตสาหกรรม

เครื่องดูดฝุ่นแห้งทางอุตสาหกรรม 426E (ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า) ถูกออกแบบมาสำหรับการกำจัดและการรวบรวมของเสียและสิ่งรื้อไหลทางอุตสาหกรรม เครื่องดูดแบบแห้งที่มีกำลังสูงนี้มีการแยกชั้นต้นด้วยไซโคลและไซโคลนก่อนที่จะผ่านตัวกรอง HEPA ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในการกรองวัสดุปริมาณมาก

เครื่องดูดทางอุตสาหกรรมยังมีช่องสำหรับการยกไปมาด้วยรถยก ล้อล็อกที่หมุนแบบพิเศษมีขนาดใหญ่มากเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหว และทำให้การจัดการกับน้ำหนักเป็นเรื่องที่ยากเป็นพิเศษ เครื่องดูดแบบแห้งเป็นอุปกรณ์ที่มีวาล์วที่ปรับได้ด้วยตัวเอง

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16

2/6

Nederman

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 426E

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 426E

[ProductCertifications]	CE
[ProductProtectionclass]	IP44
[ProductInstallation]	นอกอาคาร, ในอาคาร
[ProductFiltercleaningMethod]	เป่าอากาศแบบไหลย้อน
[ProductApplication]	ฝุ่น, เมล็ด, กรวด, เศษ
[ProductFilterArea]	0,59
[ItemPowerVoltage]	230
[ItemFilterType]	ไส้กรองแบบตลับ
[ItemNbrofFilterElements]	1
[ItemTypeofhose]	PVC

[ItemMaxAirFlow]	460
[ItemMaxVacuum]	-21,5
[ItemWeight]	119
[ItemHVMHoseLength]	7,5
[ItemHVMHoseDiameter]	51
[ItemPower]	2,4

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



2026-01-16

3/6

Nederman

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 426E

รุ่น

	เลขที่สินค้า	[ItemFrequency]	[ItemNoofphases]	[ItemElectricplug]
	42442600 ^[1]	50	1	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)
	42442602 ^[2]	50/60		

^[1] With cleaning set, scraping tool and conical nozzle

^[2] Cooling airfilter and thermoswitch (75 deg.). With cleaning set, scraping tool and conical nozzle

ประเภทของท่อ

ประเภทของท่อ	[HoseSpecification]	[HoseTemperatureRange]	[HoseFittingDistribution]	[HoseFittingInlet]	[HoseConnectionDistribution]	[HoseConnectionInlet]
PVC	สูญญากาศแม็กซ์ 84 กิโลปาสคาล ภายในเข็มขัด 60mm เสริมด้วยเหล็กเกลียวฝังตัว	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



2026-01-16

4/6

Nederman

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 426E

อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Plastic bag S50 - 25pcs w/hole	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 w/h	43650103

