

Aspirador industrial 218E

Aspirador móvel para extração de poeiras



Aspirador industrial 218E

- ✓ Ideal para recolha de poeira muito fina
- ✓ Interruptor térmico
- ✓ Desenho robusto para aplicações severas
- ✓ Filtro HEPA


O aspirador industrial 218E é a máquina perfeita para a recolha de poeira muito fina não explosiva. O sistema de filtro assim como o de limpeza do mesmo proporcionam longos intervalos entre limpezas e troca de filtro o que melhora a produtividade.

O sistema de turbina de estágios múltiplos monofásica consegue criar um grande caudal de ar para excelente extração de poeira e pó fino. O coletor de pó opera com arrefecimento independente de ar para melhor desempenho. Tem uma eficiente pré-separação ciclónica do pó antes do filtro. O design robusto do coletor de pó contribui para uma operação segura em condições severas e as grandes rodas faz com que seja fácil de transportar. O balde é fácil de despejar e o saco de plástico está disponível como opção.

Aspirador industrial 218E

| | |
|--------------------------------|---|
| Certificações | CE |
| Instalação | Interior |
| Método de limpeza do filtro | Pulso de ar em contra fluxo |
| Aplicações | Poeira, Areia, Granulado, Granalha, Fumos |
| Volume do balde (l) | 47 |
| Área Filtrante (m²) | 1,6 (+ filtro de controle 1,56 m²) |
| Voltagem (V) | 230 |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Tipo de filtro | Filtro de velas |
| Número de elementos filtrantes | 2 |
| Tomada elétrica | Euro (CEE 7/2 P+E) |
| Tipo de mangueira | PE/C |
| [ItemMaxAirFlow] | 460 |
| Índice de ruído (dB(A)) | 75 |
| Vácuo máx. (kPa) | -21,5 |
| Peso (kg) | 70 |
| [ItemHVBHoseLength] | 7,5 |
| [ItemHVBHoseDiameter] | 51 |
| Potência /kW) | 2,4 |



Modelos

| | Item number |
|---|-------------|
|  | 42421800 |

Tipos de mangueira

| Tipo de mangueira | Especificações | Gama de temperatura, °C | Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição | Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada | Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição | Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada |
|-------------------|--|-------------------------|---|--|--|---|
| PEC | Para aplicações de limpeza Máximo vácuo 50 kPa Condutividade < 10 ⁶ Ohm | -40°C - +60°C | | | | |

Accessories

| | Acessório | Item number |
|---|--|-------------|
|  | Saco de plástico S50 - 25pcs com furo 630x660 com furo f/47L | 43650102 |
|  | Saco de plástico S50 - 25pcs 630x800 com furo para 67L | 43650103 |

