

Aspirador de líquidos 014A

Adequado para extração de líquidos



Aspirador de líquidos 014A



- ✓ Ejetor simples e robusto
- ✓ Não é necessário filtro
- ✓ Tambor não incluído
- ✓ Fácil de manusear

Ejetor de ar comprimido para enchimento de tambores para a coleta e transporte de petróleo, produtos químicos, água e outros líquidos. Para ser adaptado em orifício normal de 2" de um tambor de óleo vazio. Fica pronto para utilização ao ligar o ejeter a uma mangueira de ar comprimido e uma mangueira de sucção. Quando o tambor estiver cheio a aspiração para devido à boia incorporada. O ejeter é fácil de montar numa grande variedade de tambores. Tambor não incluído.

Aspirador de líquidos 014A

Certificações	CE
Nível de ruído (dB(A))	80
Requisitos de ar comprimido	7 bar
Instalação	Interior
Material	Mangueira em PE condutivo
Aplicações	Líquido
[ProductHoseLength]	5
Tipo de mangueira	PE
[ItemMaxAirFlow]	132
Índice de ruído (dB(A))	80.0
Vácuo máx. (kPa)	-23
Peso (kg)	8
[ItemHoseLength]	5
[ItemHoseDiameter]	38

Modelos

	Item number
	42101402 ^[1]
	42101404 ^[2]

^[1] Com conjunto de limpeza, bico cônico e carrinho

^[2] Com conjunto de limpeza

Tipos de mangueira

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PE	Mangueira não condutiva para limpeza leve Máximo vácuo 50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				

