

Mangueira de vácuo P



Mangueira de vácuo P

Mangueira de plástico com interior liso e com fio de cobre, robusta e resistente. Utilizado para ligar à tubagem principal ou onde não podem ser utilizadas curvas de aço.
De acordo com a norma ISO 21904.

Mangueira de vácuo P

Standard	Designed for ISO 21904 compliance
----------	-----------------------------------

Modelos

	Item number	Vácuo máx. (kPa)	diâmetro (mm)	[ItemLength]
	40130901 ^[1]	50	63	1
	40130902 ^[2]	50	63	10
	40130903 ^[1]	50	63	50
	40130911 ^[3]	50	51	10
	40130912 ^[1]	50	51	50
	40130921 ^[1]	50	76	1
	40130931 ^[4]	50	102	10
	40130932 ^[1]	50	102	30
	40130933 ^[1]	50	38	10
	40130934 ^[5]	50	76	10

^[1] Temp.: -25 a +50°C. Máx. vácuo: -50kPa.

^[2] Temp.: -25 a +50°C. Máx. vácuo: +50kPa.

^[3] Temp.: -25 a +50°C. Máx. vácuo: -50KPa

^[4] Temp.: -25 a 50°C. Máx. vácuo: -50kPa.

^[5] Temp.: -25 a +50°C. Máx. vácuo: -50-kPa.