

# Industristøvsuger 106 A

Industristøvsuger til fjernelse af ikke-brændbare væsker og granulat



## Industristøvsuger 106 A


- ✓ Leveres med NE32 ejektor
- ✓ Våd og tørsugning
- ✓ Høj vakuum kapacitet
- ✓ Let håndtering
- ✓ Bundudtag som option

En højkapacitets vakuumenhed til opsamling og transport af forskellige ikke-brændbare væsker som olie, kemikalier, mudder, kølevæske og vand, samt metalspåner, sand og andet granulat. Standardversionens vakuumenhed kan fylde beholderen med væsker på et minut eller to. Sugeudstyret er beregnet til tungt arbejde. Beholderen er monteret på vognet med beslag.

# Industristøvsuger 106 A

Cerifikat	CE
Type af filter	Filterpose
Antal filter	1
Filtermateriale	Polyester-teflon
Slangetype	PVC
Trykluftbehov	1,6 Nm <sup>3</sup> /min
Maks. luftmængde (m <sup>3</sup> /h)	342
[ItemNoiselevel]	74.0
[ItemMaxVaccum]	-31
Slangelængde (m)	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51
Afklaring af tekniske data	Med rengøringsæt, børste, konisk og tandet mundstykke

## Modeller




	Item number
	42110600 <sup>[1]</sup>

<sup>[1]</sup> Med rengøringsæt, børste, konisk og tandet mundstykke

## Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningslange
PVC	Max vakuum 84 kPA. Indre bøjningsradius 60 mm. Forstærket med indlagt stål helix	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

## Tilbehør

	Accessory	Item number
	Styring S for NE 22-76	43220001
	Styring S for NE 22-76, uden kontrolboks	43220026
	Styring S for NE86-96, uden kontrolboks	43222008



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure