

# Industristøvsuger 405A

Kraftfuld luftdrevne støvsuger med dobbeltcontainer.



## Industristøvsuger 405A


- ✓ Silo forudskiller med manuel udløbsventil
- ✓ Kan håndteres med gaffeltruck
- ✓ Solidt vognsystem med store hjul til ujævnt underlag

Dobbelt beholdersystem til bortskaffelse af industriaffald. Denne kraftfulde sugenhed er udstyret med en silo og filterbeholder til bortskaffelse af industriaffald. Specielle drejhjul med blokering øger mobiliteten og gør håndtering af tunge laster enkel. Siloen er konstrueret, så det opsamlede materiale kan aflæsses over riste eller affaldsskakte ved den centrale materialeopsamling. Enheden kan udstyres med en regulerbar modvægtsventil og holder, så der kan aflæsses i sække. Modellen er forsynet med huller til gaffeltrucks håndtering.

# Industristøvsuger 405A

Cerifikat	CE
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Slangetype	PVC
Trykluftbehov	3,0 Nm <sup>3</sup> /min
Maks. luftmængde (m <sup>3</sup> /h)	342
[ItemNoiselevel]	75,5
[ItemMaxVaccum]	-52
Vægt (kg)	119
Slangelængde (m)	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51




## Modeller

	Item number
	42140500

## Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
PVC	Max vakuüm 84 kPA. Indre bøjningsradius 60 mm. Forstærket med indlagt stål helix	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

## Tilbehør

	Accessory	Item number
	Styring S for NE 22-76	43220001
	Styring S for NE 22-76, uden kontrolboks	43220026
	Styring S for NE86-96, uden kontrolboks	43222008



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure