

Ejectorzuiger 581A

Krachtige ejectorzuiger met voorafscheider voor het terugwinnen van materiaal.



Ejectorzuiger 581A

- ✓ Zeer hoge luchtstroom en hoge opvangcapaciteit
- ✓ Werken met heftruck met een hoge mobiliteit
- ✓ Efficiënte filter en gruis/stof scheiding

In de wereld van industriële reiniging is de industriële stofzuiger 581A een waardevolle held. Stel je een krachtige machine voor, gemonteerd op een wagen, met een geavanceerd gruis/stofafvoersysteem op de voorafscheidingsilo. Deze machine biedt niet alleen prestaties, maar ook een handige manier om opgevangen materialen leeg te maken in een emmer, aanvoersysteem of vloerbak.


Onze industriële stofzuiger 581A schittert in straalhallen, waar hij niet alleen gruis terugwint, maar ook moeiteloos gestraalde oppervlakken en staalconstructies schoonmaakt. Beeld je in hoe dit krachtige apparaat de klus klaart, met efficiëntie en precisie.

Met de industriële stofzuiger 581A kies je voor een betrouwbare partner in industriële reiniging. Laat ons je helpen om jouw werkplaats weer te laten stralen en je productieprocessen te optimaliseren.

Ejectorzuiger 581A

Certificeringen	CE
Installatie	Binnen, Buiten
Filter reinigingsmethode	Perslucht
Applicatie	Stof, Granulaten, Grit
Slangdiameter (m)	76
[ProductHoseLength]	10
Filteroppervlakte (m ²)	3,15/5,25
Aantal filterelementen	70
Filtermateriaal	NCF
Slangtype	PU12
Persluchtsbehoefte	5,4 Nm ³ /min
Max. luchtstroom (m ³ /h)	660
Geluidsniveau (dB(A))	78.0
Max. vacuüm	-48
Gewicht (kg)	290
[ItemHVBHoseLength]	10
[ItemHVBHoseDiameter]	76

Modellen




	Artikelnummer
	42158100 ^[1]

^[1] Inclusief vloermondstuk en schrapmondstuk, 3.15 m² filteroppervlakte

Slangspecificaties

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PU12	Geschikt voor abrasieve materialen. Transparante polyurethaan. Versterkt met ingewerkte stalen spiraal.	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Besturingssysteem voor ejector NE86 - 96, excl. schakelkast	43222008
	Besturingssysteem voor Ejector NE22 - 76, excl. schakelkast	43220026
	Besturingssysteem voor NE 22 - 76	43220001



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure