

Product leaflet

581A

Kraftig tørrvakuumenthet med pre-separator for materialgjenvinning.



581A


- ✓ Svært høy luftstrøm og høy oppsamlingskapasitet
- ✓ Gaffeltruckhåndtering med høy mobilitet
- ✓ Effektivt filter og grus/støv-separasjon

Kraftige og fleksible industristøvsuger installert på tralle, utstyrt med en grus/støv-utslippsenhet på pre-separator-silo. Den rensede grusen kan tømmes i en bøtte, matesystem eller gulvbeholder. Støvet fanges i NCF-filteret og samles i den andre siloen. Passer for bruk i sprengningsarbeid med grusutvinning og rengjøring av sprengt skrog og stålkonstruksjoner.

581A

Sertifiseringer	CE
Installasjon	Innendørs, Utendørs
Rengjøringsmetode, filter	Trykkluftrensing
Bruksområde	Støv, [granulate], [grit]
[ProductHoseLength]	10
Filterområdet (m²)	3,15
Antall filterelementer	70
Filtermateriale	NCF
Slangetype	PU12
[ItemCompressedAirRequirement]	5,4 Nm³/min
[ItemMaxAirFlow]	660
[ItemNoiselevel]	78.0
[ItemMaxVaccum]	-48
Vekt (kg)	290
[ItemHVHoseLength]	10
[ItemHVHoseDiameter]	76
Avklaring av teknisk informasjon	Med sugemunnstykke og skrapeverktøy, 3,15 m2 filterareal

Models




	Item number
	42158100 ^[1]

^[1] Med sugemunnestykke og skrapeverktøy, 3,15 m² filterareal

Hose types

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
PU12	Solid slange. Velegnet for slitende materialer. Transparent polyurethan 1,2mm. Forsterket med innstøpt stålsjål.	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

Accessories

	Accessory	Item number
	Kontroll Sfor NE86-96	43222008
	Kontroll Sfor NE 22-76	43220026
	Kontroll Sfor NE 22-76	43220001



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure