Productblad

Industriële stofzuiger 104E

Efficiënt schoonmaken in de industrie met onze krachtige 104E

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Industriële stofzuiger 104E

- Robuust, duurzaam en effectief
- Grote constante zuigcapaciteit
- Eenvoudig te vervangen stofzak
- Lange levensduur van hoofdfilter
- Optioneel uit te voering met absoluut hoofdfilter

Maak kennis met de Nederman industriële stofzuiger 104E: de compacte en mobiele stofzuiger die robuust, duurzaam en effectief is. Met een inhoud van ongeveer 45 liter en twee by-pass elektromotoren biedt deze stofzuiger een grote zuigcapaciteit. De motoren zuigen separaat hun koellucht aan, waardoor overbelasting vrijwel onmogelijk is. En dankzij de eenvoudig te vervangen stofzak en de lange levensduur van het hoofdfilter is deze stofzuiger uiterst effectief en onderhoudsvriendelijk.

Dit model is perfect voor degenen die meer nodig hebben dan een huis-tuin-en-keuken-stofzuiger, maar niet zo groot als een industriële stofzuiger. Uitstekend inzetbaar voor droge materialen zoals stof, slijpsel, spanen en granulaten.

Ideaal voor werkplaatsen, bouwplaatsen, schoonmaakbedrijven, energiecentrales en de automotive branche. Kies voor de Nederman industriële stofzuiger 104E en profiteer van een veelzijdige en onderhoudsvriendelijke unit.

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Industriële stofzuiger 104E

Certificeringen	CE
Applicatie	Stof
Voltage (V)	230
Frequentie (Hz)	50/60
Aantal fase	1
Filtertype	Zakken filter
Aantal filterelementen	1
Filtermateriaal	Polyester-Teflon
Amperage (A)	10
Slangtype	PE/C
Max. luchtstroom (m³/h)	312
Geluidsniveau (dB(A))	78
[ItemCapacityMax]	312
Max. vacuüm	-21,5
Gewicht (kg)	45
[ItemHVHoseLength]	7,5
[ItemHVHoseDiameter]	51
Vermogen (kW)	1,6
Toelichting van technische gegevens	Geleverd met vloerzuigset, borstel, conische en getande zuigmond

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Modellen

	Artikelnummer
	42410400[1]

[1] Geleverd met vloerzuigset, borstel, conische en getande zuigmond

Slangspecificaties

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PEC	Voor reinigingstoepassingen. Maximale vacuüm 50 kPA. Conductiviteit < 10^6 Ohm	-40°C - +60°C				

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.