

104E

Industriell torr sugare för granulater och damm.



104E


- ✓ Enkel och robust
- ✓ Körs på 10 A säkring
- ✓ Enkel hantering

104E industrisugare med Singelbehållarsystem designat för uppsamling av torra material på korta sträckor. Mångsidig enhet för användning i olika branscher och institutioner. Sugutrustning är lätt och enkel att hantera.

104E

Cerifikat	CE
Applikation	Stoft
Matningsspänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50/60
Faser	1
Typ av filter	Påsfilter
Antal filter	1
Filtermaterial	Polyester-Teflon
Ström (A)	10
Slangtyp	PE/C
Max luftflöde (m ³ /h)	312
Ljudnivå (dB(A))	78
Max vaccum (kPa)	-21,5
Vikt (kg)	45
Slanglängd (m)	7,5
Slangdimension (mm)	51
Effekt (kW)	1,6
Observera	Med golvmunstycke, borste, koniskt och tandat munstycke

Modeller

	Art.nr
	42410400 ^[1]

^[1] Med golvmunstycke, borste, koniskt och tandat munstycke

Slangtyper

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
PEC	För städning Max vacuum 50 kPa Ledningsförmåga < 10 ⁶ Ohm	-40°C - +60°C				