

410E

Industrial vacuum cleaner for removal of industrial waste materials



410E


- ✓ Dry waste suction
- ✓ Silo pre-separator with manual outlet valve
- ✓ Fork lift handling
- ✓ Sturdy trolley system with large wheels for uneven ground

Dual container system, designed for removal of industrial waste. This powerful suction unit comes equipped with a silo and filter container for the removal of industrial waste materials. Special swivelling, locking wheels are sized to increase mobility, and make the handling of heavy loads simple. The silo is designed to allow the collected material to be discharged over gratings or chutes for the central collection of materials. The model include slots for handling by forklift.

410E

| | |
|----------------------------|--|
| Certifikace | CE |
| Instalace | Vnitřní |
| Metoda čištění filtru | Mechanický |
| Použití | Prach, Dýmy, Třísky, Granulát |
| Napětí (V) | 230 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Počet fází | 1 |
| Typ filtru | Vložka |
| Počet filtračních elementů | 1 |
| Materiál filtru | Papír |
| Elektrická zástrčka | Euro (CEE 7/2 P+E) |
| Typ hadice | PE/C |
| [ItemMaxAirFlow] | 460 |
| [ItemNoiselevel] | 75 |
| [ItemMaxVaccum] | -21,5 |
| [ItemHVMHoseLength] | 7,5 |
| [ItemHVMHoseDiameter] | 51 |
| Výkon (kW) | 2,4 |
| Ujasnění technických údajů | S čistící sadou, škrabákem a kuželovou tryskou |

Models

| | Item number |
|---|-------------------------|
|  | 42441000 ^[1] |

^[1] S čistící sadou, škrabákem a kuželovou tryskou

Typ hadice

| Typ hadice | Specifikace | Rozsah teplot, °C | Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice | Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice | Připojení hadice na naviják, distribuční hadice | Připojení hadice na naviják, přívodní hadice |
|------------|--|-------------------|--|---|---|--|
| PEC | Pro čistící aplikace Max podtlak 50kPa Vodivost 10^3 to 10^6 Ohm/m | -40°C - +60°C | | | | |