Product leaflet

# Industristøvsuger 410E

Industristøvsuger til fjernelse af industriaffald

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

# Industristøvsuger 410E

- Tør affaldsopsamling
- Silo forudskiller med manuel udløbsventil
- Håndtering med gaffeltruck mulig
- Robust vogn med store hjul velegnet til ujævnt underlag

Industristøvsuger med dobbelt beholdersystem, som er designet til fjernelse af industriaffald. Den kraftfulde sugeenhed er udstyret med silo og filter til opsamling af industriaffald. Specielle drejelige og låsbare hjul er dimensioneret til at øge mobiliteten af enheden og letter håndteringen af tunge opsamlede materialer. Siloer er designet til at det opsamlede materiale kan ledes til central opsamlingssted. Modellen inkluderer beslag til håndtering med gaffeltruck.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

# Industristøvsuger 410E

| | |
|---|---|
| Cerifikat | CE |
| Installation | Indendørs |
| Metode for filterrensning | Mekanisk |
| Applikation | Støv, Røg, Spån, Granulat |
| Spænding (V) | 230 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Faser | 1 |
| Type af filter | Filterpatron |
| Antal filter | 1 |
| Filtermateriale | Papir |
| Udtagstype | Euro (CEE 7/2 P+E) |
| Slangetype | PE/C |
| Maks. luftmængde ($m^3/h$) | 460 |
| Lydniveau (dB(A)) | 75 |
| Max vakuum (kPa) | -21,5 |
| Slangelængde (m) | 7,5 |
| Slange diameter (mm) | 51 |
| Effekt (kW) | 2,4 |
| Afklaring af tekniske data | Med rengøringssæt, skrabe værktøj og konisk mundstykke |

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

# Modeller

| | Art. Nr. |
|---|---|
| | 42441000[1] |

[1] Med rengøringssæt, skrabe værktøj og konisk mundstykke

# Slangetype

| Slangetype | Specifikation | Temperaturområde, °C | Slangekobling, fri ende distributionsslange | Slangekobling, fri ende tilslutningsslange | Slangtilslutning, distributionsslange | Slangekobling, tilslutningsslange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEC | Til rengøring. Max vakuum 50 kPa. Ledningsevne < 10^6 Ohm | -40°C - +60°C | | | | |

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB