

116E

Aspirateur industriel électrique léger et facile d'utilisation, avec réservoir à bascule.



116E


- ✓ Filtre à double niveaux
- ✓ Bac basculant
- ✓ Récupération rapide des poudres et poussières

Aspirateur de poussière électrique mobile conçu pour l'extraction de poussières, telles que des poudres, granulés et matières dangereuses. La poussière peut être recueillie directement dans la manche filtrante grâce à l'installation d'une manche filtrante jetable dans le container. Ainsi, le contact avec les matières dangereuses recueillies est minimisé. L'équipement d'aspiration à sec est léger et facile à utiliser.

116E

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Certifications | CE |
| Tension (V) | 230 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Nombre de phases | 1 |
| Type de filtre | Filtre à manche |
| Nombre d'éléments filtrants | 1 |
| Média filtrant | Disponible+Microfibre |
| Type de tuyau | PE/C |
| [ItemMaxAirFlow] | 460 |
| Volume sonore (dB(A)) | 75 |
| [ItemMaxVaccum] | -21,5 |
| [ItemHVBHoseLength] | 7,5 |
| [ItemHVBHoseDiameter] | 51 |
| Puissance (kW) | 2,4 |

Modèles

| | Référence |
|---|-------------------------|
|  | 42411600 ^[1] |

^[1] Avec kit de nettoyage

Types de tuyaux

| Type de tuyau | Caractéristiques du tuyau | Température | [HoseFittingDistribution] | Raccords en bout de tuyau de connexion | Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution | [HoseConnectionInlet] |
|---------------|---|---------------|---------------------------|--|--|-----------------------|
| PEC | Pour des applications de nettoyages. Vide max. 50kPa. Conductivité < 10 ⁶ Ohm. | -40°C - +60°C | | | | |