

Odkurzacz przemysłowy 116E

Lekki i prosty w budowie odkurzacz do suchych materiałów z uchylnym zbiornikiem



Odkurzacz przemysłowy 116E


- ✓ Dwa poziomy filtracji
- ✓ Uchylny zbiornik
- ✓ Odciąg i odzysk pyłów

Odkurzacz przemysłowy zasilany elektrycznie. Przeznaczony do zbierania pyłów, takich jak proszek, granulki i materiały niebezpieczne. Instalując jednorazowy worek filtracyjny w zbiorniku, pył jest zbierany bezpośrednio do worka. Dzięki temu kontakt, np. z zebraniem niebezpiecznym materiałem jest zminimalizowany. Jednostka do odkurzania suchych materiałów jest lekka i prosta w obsłudze.

Odkurzacz przemysłowy 116E

| | |
|-------------------------------|-------|
| Certyfikaty | CE |
| Napięcie zasilania (V) | 230 |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
| Liczba faz | 1 |
| Rodzaj filtra | Worek |
| Ilość elementów filtracyjnych | 1 |
| Rodzaj węża | PE/C |
| [ItemMaxAirFlow] | 460 |
| [ItemMaxVaccum] | -21,5 |
| [ItemHVBHoseLength] | 7,5 |
| [ItemHVBHoseDiameter] | 51 |
| Moc (kW) | 2,4 |

Models

| | Item number |
|---|-------------------------|
|  | 42411600 ^[1] |

^[1] With cleaning set

Hose types

| Rodzaj węża | Specyfikacja | Zakres temperatury, °C | Zakucie końcówki węża, wąż podawczy | Zakucie końcówki wężą, wąż doprowadzający | Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy | Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający |
|-------------|---|------------------------|-------------------------------------|---|--|--|
| PEC | For cleaning applications Max vacuum 50 kPa Conductivity 10 ³ to 10 ⁶ Ohm/m | -40°C - +60°C | | | | |