

สตาร์ทเตอร์ของพัดลม



สตาร์ทเตอร์ของพัดลม

- ✓ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
- ✓ ลดปริมาณของอากาศร้อนที่ถูกดูดออกจากอาคารสถานที่
- ✓ ช่วยให้ระยะเวลาหยุดได้ถึง 5 นาที เพื่อให้แน่ใจว่า มีการดูดฝุ่นและควันที่เหลืออยู่ได้อย่างเพียงพอ

"สตาร์ทเตอร์โดยตรงแบบปกติหรือสตาร์ทเตอร์Y/D สำหรับพัดลม NCF ในระบบดูดฝุ่น

สตาร์ทเตอร์พัดลม PTC มาพร้อมกับ PTC รีเลย์สำหรับพัดลม NCF EX ที่มี PTC thermistors ในมอเตอร์

สตาร์ทเตอร์พัดลม PTC ต้องติดตั้งภายนอกโซน EX

ใช้งานได้กับการเริ่มต้น / หยุดงานด้วยตนเองหรือด้วยสัญญาณเซ็นเซอร์ใด ๆ จากอุปกรณ์ในระบบดูดควันหรือฝุ่นรวมทั้งในระบบการดูดไอเสีย

สตาร์ทเตอร์ของพัดลม

[ProductCertifications]	CE
[ProductProtectionclass]	IP 65
[ProductInstallation]	ในอาคาร

Models

	Item number	[ItemWeight]
	14515037	23 kg

Accessories

	Accessory	Item number
	Maintenance switch 6-pole max 15kW	14371983
	Maintenance switch 3-pole 7.5kW	14372076
	Maintenance switch 6-pole 18.5kW	14372192

