

Boîtier de démarrage pour ventilateur industriel



Boîtier de démarrage pour ventilateur industriel

- ✓ Réduit la consommation d'énergie
- ✓ Diminue la perte d'air chaud de l'installation
- ✓ Comprend un minuteur pour un arrêt à retardement du ventilateur de 0 à 5 minutes permettant d'assurer l'extraction des poussières et fumées résiduelles

Le boîtier de démarrage pour ventilateur industriel Nederman est un démarreur conventionnel direct (DOL) ou Y/Δ pour les ventilateurs industriels NCF dans les systèmes d'extraction. Il est équipé d'une sonde CTP pour ventilateur industriel ATEX ainsi qu'une thermistance CT²P dans le moteur. Le boîtier de démarrage pour ventilateur industriel fonctionne uniquement manuellement ou avec n'importe quel capteur de l'équipement du système d'extraction des fumées ou poussières ainsi que dans les systèmes d'extraction des gaz d'échappement.

Boîtier de démarrage pour ventilateur industriel

Certifications	CE
Classe de protection	IP 65
Installation	Intérieur

Modèles

Référence

Accessories

	Accessoire	Référence
	Interrupteur de maintenance 6 pôles max 15 kW	14371983
	Interrupteur de maintenance 3 pôles 7,5 kW	14372076
	Interrupteur de maintenance 6 pôles 18,5kW	14372192