

Ventilatorstarter



Ventilatorstarter

- ✓ Geringe Energiekosten
- ✓ Die Sensorsteuerung ermöglicht eine Reduzierung des Gesamtvolumenstroms
- ✓ Nachlaufsteuerung von 5-Minuten für die Absaugung von Reststäuben und -rauchen aus dem System.

Die Nederman Ventilatorsteuerung ist auf die NCF-Ventilatoren-Serie von Nederman abgestimmt und ermöglicht den Direkt-Start (DOL) oder den Stern-/Dreieck (Y/Δ)-Anlauf der Ventilatoren.

Die Ausführung der Ventilatorsteuerung mit PTC beinhaltet ein PTC-Relais welches in Verbindung mit dem PTC- thermistors im Motor angesteuert wird.

Der Ventilatorsteuerung mit PTC darf nicht in einer ausgewiesenen Ex-Zone Montiert oder betrieben werden.

Die Steuerung kann manuell eingeschaltet werden oder über ein Sensorsignal gestartet werden.

Ventilatorstarter

Zertifikat	CE
Schutzklasse	IP 65
Installation	im Gebäude
[ProductTechnicalData]	Leistung: 2,2 - 22 kW Spannung: 400V 3~(+N) 50 Hz Wandlerausgang: 24 V 150 VA

Modelle

	Item number
--	-------------

Accessories

	Accessory	Item number
	Service- / Reparaturnotsch. 15,0 kw	14371983
	Service- / Reparaturnotsch. 7,5 kw	14372076
	Service- / Reparaturnotsch. 18,5 kw	14372192