

Ventilatorstarter



Ventilatorstarter

- ✓ Verlaagt energiekosten
- ✓ Minimaliseert het volume van verwarmde afgezogen lucht dat vanuit uw werkplaats naar buiten wordt geblazen
- ✓ Zorgt voor een stopvertraging tot 5 minuten voor het garanderen van de afzuiging van resterend stof en rook

De kosteneffectiviteit van het afzuigstelsel kan worden verbeterd als de ventilator alleen werkt wanneer werk wordt uitgevoerd. Een ventilatorrelais kan worden geactiveerd via een sensorklem bevestigd aan de aardingskabel van lasapparatuur of een schakelaar in de kap.

Ventilatorstarter

Certificeringen	CE
Beschermingsklasse	IP 65
Installatie	Binnen
[ProductTechnicalData]	Vermogen 2,2 - 22 kW. Spanning 400V 3~(+N) 50 Hz Besturingsspanning 24 V AC Transformator 150 VA Tijdrelais voor vertraagde ventilatorstop bij starten op afstand

Modellen

Artikelnummer

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Maintenance switch 6-pole max 15kW	14371983
	Maintenance switch 3-pole 7.5kW	14372076
	Maintenance switch 6-pole 18.5kW	14372192