

Fan Çalıştırıcı



Fan Çalıştırıcı

- ✓ Enerji maliyetlerini düşürür
- ✓ Tesislerden gelen ısınmış, çıkarılmış havanın hacmini en aza indirir.
- ✓ Kalan tozların ve dumanların ekstraksiyonu için 5 dakikaya kadar bir durdurma gecikmesine olanak sağlar.

Nederman Fan Başlatıcı, ekstraksiyon sistemlerinde NCF fanlar için geleneksel doğrudan (DOL) veya Y / Δ başlatıcısıdır.

Fan Başlatıcı PTC motorda PTC termistörlü NCF EX fanları için PTC röle ile donatılmıştır.

Fan Başlatıcı PTC, dışarı EX-bölgesine monte edilmelidir.

Sadece manuel çalıştırma / durdurma ile veya duman veya toz ekstraksiyon sisteminde ve ayrıca egzoz ekstraksiyon sistemlerinde donanımdan gelen herhangi bir sensör sinyaliyle çalışır

Fan Çalıştırıcı

Sertifikalar	CE
Koruma sınıfı	IP 65
Kurulum	[Indoor]
[ProductTechnicalData]	Güç: 2,2 - 22kW Gerilim: 400V 3 ~ (+ N) 50Hz Transformatör çıkışı: 24V 150VA

Models

Item number

Accessories

	Accessory	Item number
	Bakım şalteri 6-kutup maksimum 15kW	14371983
	Bakım şalteri 3-kutup 7.5kW	14372076
	Bakım şalteri 6-kutup 18.5kW	14372192