

NRS valvulas rotativas, tipo 4,10,20,30 y 10-Q

Vaciado continuo de la tolva del colector de polvo



NRS valvulas rotativas, tipo 4,10,20,30 y 10-Q

- ✓ Robust construction.
- ✓ Long lifetime. The rotor is equipped with an elastic clutch, which reduces the possibility of damage in use and maximizes the life of the unit.
- ✓ Effective air lock between the inlet and outlet provided due to the special rubber blends.

"La válvula rotativa de tipo NRS se utiliza para transportar material entre dos sistemas separados. En los sistemas de transporte neumático generalmente se requiere la descarga del filtro o ciclón al silo, a presión atmosférica. Esta es una aplicación ideal para la válvula rotativa tipo NRS.

La válvula rotativa se puede usar para la mayoría de los tipos de materiales, aunque el tamaño de partícula no debe exceder 13 x 13 x 13 mm.

La válvula rotativa tipo NRS es modular y robusta construida en placa de acero. El rotor de cada módulo está equipado con un embrague elástico. Esto reduce la posibilidad de daños durante el uso y maximiza la vida útil de la unidad. El rotor tiene sellos de goma especiales, que proporcionan un bloqueo de aire efectivo entre la entrada y la salida.

NRS valvulas rotativas, tipo 4,10,20,30 y 10-Q

Certificaciones	CE
Case de protección	IP55
Instalación	Exterior, Interior
Material	Placa de acero pesado
Apropiado para polvo combustible	False
[ProductApplication]	Polvo

Models

	Item number	Peso (kg)	Potencia (kW)
	73009015 ^[1]	50	
	73009016 ^[2]	67	0,18
	73009018 ^[3]	67	0,75
	73009019 ^[4]	107	
	73009021 ^[5]	124	0,75
	73009022 ^[6]	214	
	73009024 ^[7]	243	0,75
	73009025 ^[8]	321	
	73009027 ^[9]	338	0,75

^[1] Capacity at 100% filling - 2 m³/h per RPM

^[2] Capacity at 100% filling - 14 m³/h

^[3] Capacity at 100% filling - 65 m³/h

^[4] Without motor. Capacity at 100% filling - 4,9 m³/h per RPM

^[5] Capacity at 100% filling - 157 m³/h

^[6] Without motor. Capacity at 100% filling 9,8 m³/h per RPM

^[7] Capacity at 100% filling - 314 m³/h

^[8] Without motor. Capacity at 100% filling - 14,7 m³/h per RPM

^[9] Capacity at 100% filling - 471 m³/h

Accessories

	Accessory	Item number
	Sensor de rotación para NRS con kit de ensamblaje	73008689
	Tool for setting the rotor in NRSZ4/10	73008777







