

# Slanghaspel H20

Veilig en functionele veerbediende slanghaspel geschikt voor pneumatisch gereedschap, niet-apparaten en luchtpistolen



## Slanghaspel H20

- ✓ In-klikbare muurbeugels
- ✓ Unieke vergrendeling voor perfecte veiligheid
- ✓ Trommel met kogellagers aan beide zijden
- ✓ Geperste koppeling en stalen beschermspiraal
- ✓ Eenvoudig vervangen van de slang

De slanghaspel H20 voor water en perslucht is geschikt voor licht industrieel gebruik of voor doe-het-zelf-werkplaatsen. De slanghaspel H20 is veerbediend en heeft een robuust ontwerp in slagvast kunststof materialen. Geleverd met een eenvoudig te monteren opklikbare, draaiende muurbeugel en een unieke veiligheidsgrendel voor veilig en eenvoudig onderhoud. De slanghaspel is geschikt voor pneumatisch gereedschap, nietmachines en blaaspistolen. De slanghaspel H20 is veerbediend en heeft een verbeterde veerkracht, zodat de slang soepel en gelijkmatig op de trommel rolt. De kwaliteitsveer is voorgespannen in de fabriek en voldoet voor een brede reeks toepassingen en is in de trommelholte goed beschermd. De slanghaspel H20 is gemakkelijk te monteren, tegen de muur of aan het plafond.

## Slanghaspel H20

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Certificeringen                 | CE               |
| Installatie                     | Binnen           |
| Materiaal                       | PVC/PUR          |
| Recycling van materiaal (%)     | 100              |
| Lengte aansluitslang (m)        | 1,5              |
| Slangtype                       | A                |
| Medium                          | Perslucht, Water |
| Geleverd met slang              | Ja               |
| Diameter, slangaansluiting (mm) | 10               |
| Max. werkdruk (Mpa)             | 1,2              |
| Gewicht (kg)                    | 3                |
| [ItemCorrosionResistance]       | Standaard        |
| Elektrisch aangedreven / veer   | Veer             |

## Models

|                                                                                   | Item number | Kleur | Lengte van de werkslang (m) | Diameter van de werkslang (mm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------|--------------------------------|
|  | 30800220    | Blauw | 12                          | 6                              |
|  | 30800420    | Blauw | 8                           | 8                              |
|  | 30810420    | Grijs | 8                           | 8                              |
|  | 30800620    | Blauw | 6                           | 10                             |

## Hose types

| Slang type | Specificaties                                                  | Temperatuurbereik, °C | Slangkoppelingen einde werkslang                              | Slangkoppelingen einde koppelslang | Slangaansluiting op de haspel, werkslang | Slangaansluiting op de haspel, koppelslang |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A          | Buitenwand in PVC en binnenwand in PUR.<br>Synthetische inlage | -10 - 60              | Vonkajší závit 1/4 "z mosadze. So špirálovými chráničmi hadíc |                                    |                                          | Slangdrager 3/8" + klem                    |

## Accessories

|                                                                                   | Accessory                                                   | Item number |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Luchtpistool, standaard                                     | 30410110    |
|  | Slang 3/8 L=2.5m inl.ASP1 LP H30/H20                        | 30377157    |
|  | Rotatievergrendeling voor haspels serie C20, H20 (10 stuks) | 30374626    |

