

Slanghaspel 889

Middelgrote open slanghaspel



Slanghaspel 889

- ✓ Uitgangspositie kan eenvoudig 120 graden worden aangepast voor een optimale geleiding van de slang
- ✓ Veerspanning eenvoudig verstelbaar vanaf de buitenzijde
- ✓ Vergrendeling eenvoudig uit te schakelen als dat benodigd is

De 889 haspels zijn uitgerust met iets grotere trommels en kunnen daarom langere slangen opnemen dan de serie 888. Dankzij het open ontwerp zijn de haspels erg eenvoudig te onderhouden, reinigen en repareren. Kan op de muur of aan het plafond worden gemonteerd

Slanghaspel 889

Certificeringen	CE
Medium	Perslucht, Water, Water hogedruk, Olie, AdBlue
Lengte aansluitslang (m)	1
[ItemCorrosionResistance]	Standaard
Elektrisch aangedreven / veer	Veer

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-09-02

3/8

Nederman

Slanghaspel 889

Models

	Item number	Medium	Geleverd met slang	Kleur	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Gewicht (kg)	Max. slanglengte	Slangtype	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)
	30800589	Perslucht, Water	Nee	Zwart/Blauw	10	1,5	11	20			
	30800689	Perslucht, Water	Ja	Zwart/Blauw	10	1,5	16		B	20	12,5
	30800789	Perslucht, Water	Nee	Zwart/Blauw	12,5	1,5	11	15			
	30800889	Perslucht, Water	Ja	Zwart/Blauw	12,5	1,5	16		B	15	12,5
	30801089	Water	Ja	Zwart/Blauw	12,5	2	16		E	13+2	12,5
	30801589	Olie	Nee	Zwart/Blauw	12,5	7,5	11	15			
	30801689	Olie	Ja	Zwart/Blauw	12,5	7,5	16		I	15	12,5
	30801789	Water hogedruk	Nee	Zwart/Blauw	10	25	11	18			
	30801889	Water hogedruk	Ja	Zwart/Blauw	10	25	16		G	18	10
	30802489	Olie	Ja	Zwart/Blauw	12,5	7,5	16		I	20	12,5
	30803089 ^[1]	AdBlue	Ja	Zwart/Blauw	15	1	16		M	15	
	30804489	Olie	Ja	Zwart/Wit	12,5	7,5	16		I		
	30804889	Perslucht, Water	Ja	Zwart/Wit	12,5	1,5	16		B	15	12,5

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



Slanghaspel 889

Models

	Item number	Medium	Geleverd met slang	Kleur	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Gewicht (kg)	Max. slanglengte	Slangtype	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)
--	-------------	--------	--------------------	-------	--------------------------------	---------------------	--------------	------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------------

	30851089	Perslucht, Water	Ja	Zwart/Wit	10	1,5	16		B	20	12,5
	30826889	Perslucht, Water	Ja	Black drum/grey arm	12,5	1,5	16		B	15	12,5
	30806789	Olie	Ja	Black drum/grey arm	12,5	7,5	16		I	15	12,5
	30806889	Perslucht, Water	Ja	Black drum/grey arm	10	1,5	16		B	20	12,5

^[1] AdBlue

Hose types

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
B	Buitenwand in NBR / PVC en binnen-wand in NBR. Synthetische inlage	-30 - 100	Vonkajšie, chrómované		Slangdrager + klem	Slangdrager 1/2" + klem
E	Buitenwand in NBR / PVC en binnen-wand in NBR voedingskwaliteit. Synthetische inlage	-30 - 100	Vonkajší kužel 60 °, chrómovaný	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vnútorný kužel 60 °, chrómovaný. Hadicová gumová rukoväť	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus
I	Buiten- en binnenwand in rubber op basis van SBR. Met één staalinlage	-40 - 100	Vnútorný kužel 60 °, chrómovaný	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus
M	Buitenwand in CR en binnenwand in NBR. Synthetische inlage Elektrisch geleidend	-30 - 80	Vnútorný kužel 60 ° z nerezovej ocele	(V) 60 °conus, inox	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-09-02

5/8

Nederman

Slanghaspel 889

Accessories

	Accessory	Item number
	Kabelgeleider	30341550
	Scharnierende muursteen	30372407

	Accessory	Item number
	Waterpistool in verchroomd messing. Max. temperatuur 95°C	30400110
	Waterpistool in inox 316. Max. temperatuur 95°C	30400210
	EX Waterpistool. Max. temperatuur 95°C	30400211
	Waterpistool in inox 316. Max. temperatuur 95°C	30400310
	Luchtpistool, standaard	30410110
	Hogedruk draaikoppeling 3/8(m)-3/8(m)	30431310
	Hogedruk draaikoppeling 3/8(m)-3/8(m) - Inox	30431410
	Lagedruk draaikoppeling .1/2(m)-3/8(f) brons	30431510
	Lagedruk draaikoppeling .1/2(m)-1/2(f) brons	30431610
	Lagedruk draaikoppeling .1/2(m)-3/4(f) brons	30431710
	Lagedruk draaikoppeling .1/2(m)-3/8(f) Inox	30431810

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-09-02

6/8

Nederman

Slanghaspel 889

Accessories

	Accessory	Item number
	Lagedruk draaikoppeling .1/2(m)-1/2(f) Inox	30431910
	Lagedruk draaikoppeling .1/2(m)-3/4(f) Inox	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511550

	Accessory	Item number
	Inlet kit for hose reel 3/8" with ball valve 3/8", 3/8"-3/8" adapter and 1/4" - 3/8" adapter.	30511650

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-09-02

7/8

Nederman

Slanghaspel 889



