

FlexPAK

Frekvensstyrt kompakt høyvakuumenhet som kan benyttes til mange ulike applikasjoner. Passer for 2-10 brukere.



FlexPAK

- ✓ Enkel installasjon
- ✓ Innebygde PLC funksjoner
- ✓ Lave driftsomkostninger
- ✓ Pålitelig
- ✓ Velegnet for mange bruksområder

FlexPAK er en frekvensstyrt høyvakuumpentralstøvsuger. Aggregatet er konstruert for oppsamling av sveiserøyk, slipestøv, metallspen etc. FlexPAK er egnet for rengjøring av arbeidsplass, gulv og maskiner. Den er også veldig egnet for bruk til avsug direkte på verktøy eller sveisepistol. FlexPAK regulerer hastigheten på motoren automatisk avhengig av vakuumbehovet. Sammenlignet med tradisjonelle startutrustninger gir FlexPAK et optimalt og velbalansert vakuum etter behov, noe som sikrer energisparende drift. FlexPAK har forskjellige kjøremoduser for å møte spesifikke kundebehov. FlexPAK kan enkelt bytte mellom å generere så mye vakuum som mulig, typisk for applikasjoner med lange rør- eller materialtransport, eller opprettholde et konstant vakuumnivå, vanligvis nyttig for sveiserøyk eller slipestøvapplikasjoner.

FlexPAK

Sertifiseringer	CE
Beskyttelsesklasse:	IP 42
Installasjon	Innendørs, Utendørs
Egnet for brennbart støv	False
Rengjøringsmetode, filter	Rensing med reversert luft
Bruksområde	[granulate], [grit], Røyk, [swarf], Støv
Spenning (V)	400
Frekvens Hz	50/60
Antall faser	3
Filertype	Stavfilter
Antall filterelementer	1
[ItemCompressedAirRequirement]	6-7 bar
[ItemMaxVacuum]	35
Vekt (kg)	439
Kraft (kW)	18,5

Models

	Item number
	40050361
	40050366
	40050367

Accessories

	Accessory	Item number
	Plastpose 730x900 avledende, 20p	40118800
	Spiralrist 160 mm	40130230
	Brannalarmfiltre kompl..	40116540
	Trykklufsbryter, 3 bar	40620370
	Frakoblingsbryter MS3-KG64	40122290
	Diff. trykklufsbryter 3-15 kPa NC	40375273
	Level Indic. BLI 10-40VDC Compl.	40780710
	Lyddemper LT160	40139090
	Flenset rør Ø150, 1 m	40375263
	Flenset vinkel 90° Ø150	40375264
	Flenset rør d100, 0,5 m	40376525
	Flenset vinkel 45° Ø150	40376770
	Deflektor 220 x 540	40376771

