

FlexPAK

Kompaktowy, sterowany falownikiem odpylacz wysokiego podciśnienia do wielu różnych zastosowań. Zazwyczaj 2-10 użytkowników.



FlexPAK

- ✓ Łatwy montaż
- ✓ Wbudowane funkcje PLC
- ✓ Niskie koszty eksploatacji
- ✓ Niezawodny
- ✓ Odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań

FlexPAK to sterowany falownikiem odpylacz wysokiego podciśnienia. Urządzenie jest przeznaczone do usuwania dymów spawalniczych, pyłu szlifierskiego, wiórów metalowych itp. FlexPAK jest odpowiedni do oczyszczania miejsca pracy, powierzchni produkcyjnych i maszyn, a także do stosowania z narzędziami i palnikami. FlexPAK automatycznie reguluje prędkość silnika w zależności od zapotrzebowania na podciśnienie. W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, FlexPAK zapewnia optymalne i zrównoważone podciśnienie w zależności od potrzeb, zapewniając energooszczędną pracę. FlexPAK posiada różne tryby pracy, aby sprostać specyficznym potrzebom klienta. FlexPAK może z łatwością przełączać się pomiędzy generowaniem możliwie największej wartości podciśnienia, co jest typowe w przypadku zastosowań z długimi rurociągami lub transportem materiałów, a utrzymywaniem stałego poziomu podciśnienia, co jest typowe w przypadku zastosowań z dymami spawalniczymi lub pyłem pochodzącym z procesów szlifowania.

FlexPAK

Certyfikaty	CE
Klasa zabezpieczenia	IP 42
Instalacja	wewnątrz, na zewnątrz
Materiał	C2 zgodnie z ISO 12944-2
Odpowiedni dla łatwopalnego pyłu	False
Metoda czyszczenia filtra	impuls zwrotny powietrza
[ProductApplication]	granulat, śrut, dymy, wióry, pył
Napięcie zasilania (V)	400
Częstotliwość (Hz)	50/60
Liczba faz	3
Rodzaj filtra	Worek
Ilość elementów filtracyjnych	1
Materiał filtracyjny	Polipropylen
[ItemCompressedAirRequirement]	6-7 bar
[ItemMaxVacuum]	35
Waga (kg)	439
Moc (kW)	18,5

Models

	Item number
	40050361
	40050366
	40050367

Accessories

	Accessory	Item number
	Replacement plastic Bag 730x900, 20pcs, in dissipative material for EX applications	40118800
	Kratka spiro 160 mm	40130230
	Kompletne filtry przeciwpożarowe. Aktywowany, gdy temperatura przekroczy +140 stopni C. W przypadku umieszczenia w strefie EX wymagany jest obwód iskrobezpieczny.	40116540
	Compressed air switch, 3 bar	40620370
	Switch disconnecter MS3-KG64	40122290
	Przełącznik różnicy ciśnień 3-15 kPa NC	40375273
	Level Indic. BLI 10-40VDC Compl.	40780710
	Silencer LT160	40139090
	Rura kołnierzowa Ø 150, 1 m	40375263
	Kolano kołnierzowe 90° Ø 150	40375264
	Rura kołnierzowa d150, 0,5m	40376525
	Kolano kołnierzowe 45° Ø 150	40376770
	Deflector 220x540	40376771

