

Product leaflet

306E

Natte / droge stofzuiger met afscheider voor materiaal- en vloeistofafzuiging.

306E



- ✓ Eenvoudig te legen met kantelbare houder.
- ✓ Hoge mobiliteit en zeer geschikt voor behandeling van industrieel morsen.
- ✓ Vloeistofterugwinning - natte en droge afzuiging.

Met een voorafscheider is deze nat/ droog vacuümafzuiger ontworpen voor afzuigen, opvangen en scheiden van vloeistoffen, zand en ander granulaat. Deze industriële stofzuiger 306A is luchtaangedreven en is geschikt voor natte en droge afzuiging. Deze droog / nat stofzuiger bevat twee filtratiestadia die optimale reinigingsefficiëncy garanderen. De afzuigapparatuur is sterk en duurzaam, geschikt voor de bouw en constructiesector en draai- en algemene sectoren. De nat / droog stofzuigerhouders kunnen makkelijk worden gekanteld om hun materialen te legen. De vlotterbal voorkomt dat de eerste houder te vol raakt. De wagen is uitgerust met grote wielen voor eenvoudig transport.

306E

Certificeringen	CE
Beschermingsklasse	IP44
Installatie	Buiten, Binnen
Applicatie	Vloeistof, Granulaten, Spaanders
Voltage (V)	230
Filtertype	Zakken filter
Aantal filterelementen	1
Slangtype	PE/C
[ItemMaxAirFlow]	460
[ItemNoiselevel]	75
Max. vacuüm	-21,5
[ItemHVBHoseLength]	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51
Vermogen (kW)	2,4

Models

	Item number	Frequentie (Hz)	Aantal fase	Stekker
	42430605 ^[1]	50/60		
	42430606 ^[2]	50	1	Euro (CEE 7/2 P+E)

^[1] Radio interference suppression. With cleaning set, gulper head, scraping tool, brush and conical nozzle.

^[2] Radio interference suppression. With cleaning set

Hose types

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PEC	Voor reinigingstoepassingen Max vacuüm 50 kPa Geleidbaarheid < 10 ^ 6 Ohm	-40°C - +60°C				

