

Product leaflet

Vatvuller 014A

Well suited for extraction of liquids



Vatvuller 014A



- ✓ Eenvoudige en robuuste ejector
- ✓ Er is geen filter nodig
- ✓ Vat is niet inbegrepen
- ✓ Eenvoudige bediening

Handige ejector-aangedreven vatvuller voor het opvangen en vervoer van olie, chemicaliën, water en andere vloeistoffen. Geplaatst in een afsluitingsgat (R 2") van een leeg maar geschikt olievat. Door de unit aan te sluiten op een persluchtslang en een zuigslang is hij klaar voor gebruik. Het zuigen stopt wanneer het vat vol is, dankzij de ingebouwde vlotterstop. De ejector is gemakkelijk te monteren op vele soorten vaten. Vat is niet inbegrepen.

Vatvuller 014A

Certificeringen	CE
Installatie	Binnen
Applicatie	Vloeistof
Slangtype	PE
Persluchtsbehoefte	0,7 Nm ³ /min
[ItemMaxAirFlow]	132
[ItemNoiselevel]	80.0
Max. vacuüm	-23
Gewicht (kg)	8
[ItemHVBHoseLength]	5
[ItemHVBHoseDiameter]	38

Models

	Item number
	42101402 ^[1]
	42101404 ^[2]

^[1] With cleaning set and conical nozzle and trolley

^[2] With cleaning set

Hose types

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PE	Niet-geleidende slang voor lichte reinigingstoepassingen Max vacuüm 50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				

