

Elektrozuiger 300E

Industriële electrozuiger met een optimale zuigkracht, ideaal voor algemene reiniging, afzuiging op schuur- en slijpmachines en lastoortsafzuiging



Elektrozuiger 300E




- ✓ Handig opbergvak
- ✓ Ergonomisch onderstel met verstelbare handgreep
- ✓ Lange levensduur van het filter (4-6000 uur) met zakkenfilters
- ✓ Micro-filter als optie
- ✓ Eenvoudig te verplaatsen door gebruik te maken van grote wielen

De 300E is een compacte industriële stofzuiger en de filters hebben lange levensduur, 4-6000 uur met zakkenfilter. Deze industriëzuiger is robuust, maar wel eenvoudig te verplaatsen en kan worden uitgevoerd met microfilter (optioneel). Handige opbergruimte voor accessoires zoals borstels en mondstukken achterop de unit. Optimale zuigkracht en voorzien van twee enkelfasige motoren. De unit heeft een automatische start-/stopfunctie en deze start wanneer er elektrisch of pneumatisch gereedschap aangesloten wordt. Geleverd inclusief schoonmaakset.

Elektrozuiger 300E

Certificeringen	CE
Geluidsniveau (db(A))	75 dB(A) (ISO 11201)
Beschermingsklasse	IP 24
Filter efficiëntie (%)	99
Installatie	Binnen
Materiaal	Behuizing van plaatstaal
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Applicatie	Stof, Granulaten, Dampen, Spaanders
Slangdiameter (m)	38 (inlaat is een 50 mm flapklep)
Voltage (V)	230
Aantal fase	1
Filtertype	Zakken filter
Aantal filterelementen	1
Stekker	Euro (CEE 7/2 P+E)
[ItemMaxAirFlow]	300
[ItemWorkingPressure]	22
Gewicht (kg)	36
Vermogen (kW)	2,4

Models

	Item number	Frequentie (Hz)	Slangtype
	40055401 ^[1]	50/60	
	40055100 ^[2]	50/60	PE
	40055400 ^[1]	50	PE












^[1] 300E is equipped with automatic start/stop as standard for pneumatic (1/4" or 1/8" connection) and electrical tools (Max 1600 W).

^[2] 300E is equipped with automatic start/stop as standard for pneumatic (1/4" or 1/8" connection) (Max. 1600 W)

Hose types

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PE	Niet-geleidende slang voor lichte reinigingstoepassingen Max vacuüm 50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				

Accessories

	Accessory	Item number
	Filter package 300E, replacement main filter	40119951
	Replacement microfilter 300E	40119970
	Hand brush NEB M40	40190020
	Brush hygiene M40	40190030
	Handbrush round 70mm D=40mm	40193080
	Lengte: 360 mm. Breedte: 45 x 10 mm.	40193090
	Nozzle crevice 55x15 D=40	40193620
	Nozzle tapered 32-38L=230 D=40	40193130
	Nozzle tapered rubber 20-32 D=40	40193110
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934