

Product leaflet

## 106 A

Industrial vacuum cleaner for removal of non-flammable liquids and granules



## 106 A


- ✓ Comes with NE 32 powerhead
- ✓ Wet & Dry cleaning
- ✓ Vacuuming capacity
- ✓ Easy handling
- ✓ Bottom discharge optional

A high capacity vacuum unit for suction and transportation of various non-flammable liquids like oil, chemicals, mud, cooling liquids and water, as well as metal chips, sand, and other granules. The standard version vacuum unit can fill the container with liquids in a minute or two. Suction equipment is made for heavy duty work. The container is mounted to the trolley by brackets.

## 106 A

Certifications	CE
Type de filtre	Filtre à manche
Nombre d'éléments filtrants	1
Média filtrant	Polyester-teflon
Type de tuyau	PVC
[ItemCompressedAirRequirement]	1,6 Nm <sup>3</sup> /min
[ItemMaxAirFlow]	342
olome sonore (dB(A))	74.0
[ItemMaxVaccum]	-31
[ItemHVMHoseLength]	7,5
[ItemHVMHoseDiameter]	51
Note	Avec kit de nettoyage, brosse, buse conique et dentée

## Models




	Item number
	42110600 <sup>[1]</sup>

<sup>[1]</sup> Avec kit de nettoyage, brosse, buse conique et dentée

## Hose types

Type de tuyau	Caractéristiques du tuyau	Température	[HoseFittingDistribution]	Raccords en bout de tuyau de connexion	Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution	[HoseConnectionInlet]
PVC	Vide max. 84 kPa. Rayon de courbure intérieur 60 mm. Renforcé avec spirale en acier.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

## Accessories

	Accessory	Item number
	Commande S pour NE 22-76	43220001
	Commande S for NE 22-76, sans boîtier de commande	43220026
	Commande Sfor NE 86	43222008



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure