

Product leaflet

# 221A




221A

## 221A

Certifications	CE
Type de filtre	Filtre à cartouche
Nombre d'éléments filtrants	1
Média filtrant	Microfibre
Type de tuyau	PE/C
[ItemCompressedAirRequirement]	3,0 Nm <sup>3</sup> /min
[ItemMaxAirFlow]	342
olome sonore (dB(A))	75,3
[ItemMaxVaccum]	-52
[ItemHVMHoseLength]	7,5
[ItemHVMHoseDiameter]	51
Note	Avec kit de nettoyage, brosse, buse conique et dentée

## Models




	Item number
	42122106 <sup>[1]</sup>

<sup>[1]</sup> Avec kit de nettoyage, brosse, buse conique et dentée

## Hose types

Type de tuyau	Caractéristiques du tuyau	Température	[HoseFittingDistribution]	Raccords en bout de tuyau de connexion	Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution	[HoseConnectionInlet]
PEC	Pour des applications de nettoyages. Vide max. 50kPa. Conductivité < 10 <sup>6</sup> Ohm.	-40°C - +60°C				

## Accessories

	Accessory	Item number
	Commande S pour NE 22-76	43220001
	Commande S for NE 22-76, sans boîtier de commande	43220026
	Commande Sfor NE 86	43222008



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure