

RBU FC

Frekvenčně řízená jednotka RBU FC, když je potřeba extra sání při přepravě větších a těžších kusů nebo při přepravě dlouhým potrubím.



RBU FC

- ✓ Výkonné jednotky, když je potřeba extra podtlak.
- ✓ Minimalizovaná spotřeba energie.
- ✓ Nízká úroveň hluku

Jednotky Nederman RBU FC pracují nepřetržitě se silným sáním a zachovanou účinností. Jedná se o dokonalý zdroj vakua ve větších systémech, kde je zapotřebí silný podtlak k vyrovnání velkých tlakových ztrát v dlouhých potrubích nebo hadicích. Frekvenčně řízená jednotka RBU FC reguluje rychlost otáček motoru v závislosti na požadavku na podtlak, což vede ke snížení spotřeby energie a zvýšení výkonu. Také v instalacích, kde je potřeba odsávací výkon, např. při přepravě těžkých materiálů. Standardně se dodává s tlumiči podtlaku a výtlaku, univerzálním ventilem včetně regulátoru podtlaku, pojistným ventilem a zpětným proplachovacím ventilem.

Použití: čištění, odstraňování třísek, broušení, broušení, svařování.



RBU FC

Certifikace	CE
Instalace	Vnitřní, Vnější
[ProductTechnicalData]	Stlačený vzduch Čistý suchý ,ISO 8573-1, třída 1 Požadovaný tlak vzduchu 6 - 10 barů Maximální spotřeba vzduchu přerušovaná 70 N-litrů/min.

Models

Item number

Accessories

	Accessory	Item number
	Koleno spiro BU 200 mm, 90°	40132540
	Tlumič LT200	40139100

