

RBU FC

Frekvensstyret RBU FC. Når der er behov for ekstra vakuum, når større og tungere materialer skal håndteres eller når der skal transporteres gennem lange rørføringer.



RBU FC

- ✓ Kraftfuld enhed når der er behov for ekstra vakuum
- ✓ Minimeret strømforbrug
- ✓ Lavt støjniveau

Nederman RBU FC-enheder fungerer uafbrudt med kraftigt vakuumsug og fastholdt effektivitet. Dette er den perfekte vakuumkilde i større systemer, hvor der kræves et kraftigt vakuumsug for at balancere for stort trykfald i lange rør eller slanger. Den frekvensstyrede RBU FC regulerer hastigheden på motoren afhængig af vakuumbehovet, noget som fører til lavere strømforbrug og øget kapacitet. Også i installationer hvor der er behov for ekstra sugestyrke, for eksempel transport af tunge materialer. Som standard leveres den med vakuum- og afkastlyddæmper, universalventil inkluderet vakuumregulator, sikkerhedsventil og tilbagespulingsventil.

Anvendelsesområder: rengøring, fjernelse af metalspån, slibning, polering og svejsning.


RBU FC

Cerifikat	CE
Installation	Indendørs, Udendørs
[ProductTechnicalData]	Trykluft - Ren og tør luft, ISO 8573-1 class 1. Krævet lufttryk 6 - 10 bar . Max luftforbrug sporadisk 70 N-Liter/min.

Modeller

Item number

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Bøjning spiro BU 200 90 grd.	40132540
	LT 200-900 lyddæmper	40139100

