

RBU FC

Frekvensstyrt RBU FC. Når det er behov for ekstra vakuüm, når større og tyngre materialer må håndteres eller når det skal transporteres gjennom lange rørstrekk.



RBU FC

- ✓ Kraftfull enhet når det er behov for ekstra vakuum.
- ✓ Minimalisert strømforbruk.
- ✓ Lavt støynivå.

Nederman RBU FC-enheter fungerer uavbrutt med kraftig vakuum og jevn effektivitet. Dette er den perfekte vakuumkilden i større systemer der det kreves kraftig vakuum for å balansere for stort trykkfall i lange rør eller slanger. Den frekvensstyrte RBU FC regulerer hastigheten på motor avhengig av vakuumbehovet, noe som fører til lavere strømforbruk og økt kapasitet. Også i installasjoner der det trengs ekstra sugestyrke, for eksempel transport av tunge materialer. Som standard leveres den med vakuum- og utløpsdempere, universalventil inkludert vakuumregulator, sikkerhetsventil og tilbakespylingsventil.

Bruksområder: rengjøring, fjerning av metallspån, sliping, pussing og sveising.



RBU FC

Sertifiseringer	CE
Installasjon	Innendørs, Utendørs
[ProductTechnicalData]	Trykkluft - Ren, tørr, ISO 8573-1 class 1. Nødvendig lufttrykk 6 - 10 bar. Maks periodisk luftforbruk 70 N-liter / min.

Models

Item number

Accessories

	Accessory	Item number
	Vinkelspiral BU 200 mm 90 gr	40132540
	Lyddemper LT200	40139100

