

RBU FC

Frekvensstyrd RBU FC när extra sug behövs när större och tyngre bitar måste tas om hand eller behöver transporteras genom långa rörledningar.



RBU FC

- ✓ Kraftfulla enheter när extra vakuum behövs.
- ✓ Minimerad energiförbrukning.
- ✓ Låg ljudnivå.

Nederman RBU FC-enheter arbetar oavbrutet med stark sug och bibehållen effektivitet. Detta är den perfekta vakuumpållan i större system där kraftfullt vakuum krävs för att balansera för stort tryckfall i långa rör eller slangar. Den frekvensstyrda RBU FC reglerar hastigheten beroende på vakuumbehovet vilket leder till lägre strömförbrukning och ökad kapacitet. Även i installationer där extra sugkraft behövs transporterar t.ex. tunga material. Som standard levereras med vakuum- och urladdningsdämpare, universalventil inklusive vakuumregulator, säkerhetsventil och spolventil bak.

Användningsområden: rengöring, borttagning av spån, slipning, svetsning.


RBU FC

Cerifikat	CE
Installation	Inomhus, Utomhus
Övrig teknisk data	Tryckluft - Rengör torrt, ISO 8573-1 klass 1. Nödvändigt lufttryck 6 - 10 bar. Max luftförbrukning intermittent 70 N-liter/min.

Modeller

Art.nr

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Spiroböj BU 200 90	40132540
	Ljuddämpare LT 200-900	40139100

