

Fume Eliminator 860

Mobilní filtr pro zachycení kouře přímo svařovacího hořáku



Fume Eliminator 860



- ✓ Mobilní a snadno přenositelný
- ✓ Automaticky udržuje nastavený odtahový průtok - ideální pro aplikace na hořáku.
- ✓ Varování při poruše a při 85% a 100% naplnění filtru.
- ✓ Vysoce účinný filtr z nanovláken chrání uživatele před submikronovými částicemi. F9 (EN 779) MERV 14 (ASHRAE 52.2)
- ✓ Určeno pro hořáky vyžadující max. 18 kPa v místě připojení - podle ISO 21904.

Filtr kouře 860 je určen k přenášení do pracovního prostoru. Přestože jej lze použít s tryskou, je speciálně vyvinut pro použití na hořáku - připojen přímo ke svařovacímu hořáku odsává dým přímo u zdroje. Model FE 860 má knoflík pro nastavení požadované úrovně odsávání, funkci automatického spuštění/zastavení, která přístroj spustí, jakmile začne svařování, a výrazně lepší výkon motoru (oproti modelu FE840/841).

Fume Eliminator 860











| | |
|------------------------------|--------------------|
| Certifikace | CE |
| Standard | ISO 21904-1 |
| Účinnost filtrace (%) | 99,7 |
| Instalace | Vnitřní |
| Použití | Dýmy |
| Napětí (V) | 230 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Typ filtru | Vložka |
| Počet filtračních elementů | 1 |
| Elektrická zástrčka | Euro (CEE 7/2 P+E) |
| [ItemWorkingPressure] | 25 |
| Hmotnost (kg) | 16 |
| [ItemHWHoseDiameter] | 50 |
| Výkon (kW) | 1,3 |
| [ItemExtractionMethod] | Použití na hořáku |
| [ItemFilterChangeIndication] | False |

Models

| | Item number | Počet fází | [ItemFilterCleaningMethod] |
|---|-------------------------|------------|----------------------------|
|  | 70842010 | 1 | Jednostranný filtr |
|  | 70842050 ^[1] | | |

^[1] Hose outlet on the clean air side

Accessories

| | Accessory | Item number |
|---|-------------------------------------|-------------|
|  | Kovový filtr pro FE 840/841 | 70282004 |
|  | Kovový filtr komplet pro FE 840/841 | 70284001 |
|  | Filter nano disposable | 70377313 |
|  | Superflex Hose crushproof Ø50 5m | 70377340 |
|  | Hadice superflex drtivá Ø50 2,5m | 70377336 |
|  | Hadice superflex drtivá Ø50 15m | 70377339 |
|  | Trychtýřová koncovka TM-80 | 70851000 |
|  | Přírubová koncovka PM-300 | 70853000 |
|  | Trychtýřová koncovka TM-200 | 70854000 |
|  | Hose connection M50 Ø50 | 70377337 |