

# Røg Eliminator 860

Mobilt svejserøgfilter til brug ved udsugning fra svejsepistol med integreret sug



## Røg Eliminator 860



- ✓ Mobil og let at bære
- ✓ Opretholder automatisk den indstillede udsugningsvolumen - ideel til applikationer på svejsepistolen.
- ✓ Advarsler ved funktionsfejl og når filteret er 85 % og 100 % fyldt.
- ✓ Højeffektivt nanofiberfilter, der beskytter brugeren mod submikron partikler. F9 (EN 779) MERV 14 (ASHRAE 52.2)
- ✓ Designet til svejsepistoler, der kræver maks. 18kPa ved tilslutningspunktet - i henhold til ISO 21904

Røg Eliminator 860 er designet til at blive båret til arbejdsområdet. Selvom den kan bruges med et mundstykke, er den specielt udviklet til applikationer på brænderen - forbundet direkte til svejsepistolen, udsuger den røgen direkte ved kilden. FE 860 har en knap til at indstille det ønskede sugeniveau, en automatisk start/stop-funktion, som starter enheden, så snart svejsningen begynder, og væsentligt forbedret motorydelse (i forhold til FE840/841). FE 860 er velegnet til udsugning af røg i vedligeholdelsessvejsapplikationer og er i overensstemmelse med ISO 21904 (W3).

# Røg Eliminator 860











Cerifikat	CE
Standarder	ISO 21904-1
Filter udskilningsgrad (%)	99,7
Installation	Indendørs
Applikation	Røg
Spænding (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Filtermateriale	Cellulose med nanofiber
Udtagstype	Euro (CEE 7/2 P+E)
[ItemWorkingPressure]	25
Vægt (kg)	16
[ItemHWHoseDiameter]	50
Effekt (kW)	1,3
[ItemExtractionMethod]	På svejsepistol
[ItemFilterChangeIndication]	False

## Modeller

	Item number	Faser	Filterrensning
	70842010	1	Engangsfilter
	70842050 <sup>[1]</sup>		

<sup>[1]</sup> Slangeafgang på renluftsiden

## Tilbehør

	Accessory	Item number
	Metal filter, reservefilter for FE 840/841	70282004
	Metal filter komplet for FE 840/841	70284001
	Filter nano disposable	70377313
	Slange superflex trykfast Ø50 5m	70377340
	Slange superflex trykfast Ø50 2,5m	70377336
	Slange superflex trykfast Ø50 15m	70377339
	Mundstykke TM-80	70851000
	Mundstykke PM-300	70853000
	Mundstykke TM-200	70854000
	Slange forbindelse M50 Ø50	70377337