

Product leaflet

FE 860

Tragbare Rauchgas-Absaugung für Schweißbrenner



FE 860



- ✓ Tragbar und einfach zu transportieren
- ✓ Hält automatisch die eingestellte Absaugleistung konstant - ideal für den Einsatz am Schweißbrenner.
- ✓ Warnhinweis bei Fehlfunktion sowie zweistufig für den Filter (bei 85% und 100%).
- ✓ Hocheffizienter Nanofaserfilter, der den Anwender vor Partikeln im Submikronbereich schützt. F9 (EN 779) MERV 14 (ASHRAE 52.2)
- ✓ Für Schweißbrenner konzipiert, die am Anschlusspunkt maximal 18 kPa erfordern - gemäß ISO 21904

Der Fume Eliminator 860 ist ein tragbares Gerät welches zum Arbeitsbereich getragen werden kann. Er kann sowohl mit einer Absaugdüse als auch in Verbindung mit einem Absaug-Brenner verwendet werden - er wird einfach an den Schweißbrenner angeschlossen und saugt den Rauch direkt an der Entstehungsstelle ab. Der FE 860 verfügt über einen Poti zur Einstellung der gewünschten Absaugleistung, eine automatische Start/Stopp-Funktion, die das Gerät startet, sobald das Schweißen beginnt und eine deutlich verbesserte Motorleistung (im Vergleich zum FE840/841). Der FE 860 ist für die Absaugung von Schweißrauch bei Wartungsarbeiten geeignet und entspricht der ISO 21904 (W3).

FE 860











Zertifikat	CE
Standard	ISO 21904-1
Abscheidegrad des Filters (%)	99,7
Installation	im Gebäude
Applikation	Rauche
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Filtertyp	Patronenfilter
Anzahl der Filter	1
Anschluss-Stecker	Euro (CEE 7/2 P+E)
[ItemWorkingPressure]	25
Gewicht (kg)	16
Schlauchdurchmesser	50
Leistung (kW)	1,3
[ItemExtractionMethod]	[on-torch]
[ItemFilterChangeIndication]	False

Modelle

	Item number	Anzahl der Phasen	Filterabreinigung
	70842010	1	Einwegfilter
	70842050 ^[1]		

^[1] Hose outlet on the clean air side

Accessories

	Accessory	Item number
	Metallfilter Ersatz für FE84x	70282004
	Metallfilter kompl. Ersatz für FE84x	70284001
	Filter nano disposable	70377313
	Superflex Hose crushproof Ø50 5m	70377340
	Superflex Hose crushproof Ø50 2,5m Black PVC-CP with Embedded Spring Steel Coil - Flame Retardant Outer Layer. No connectors included.	70377336
	Superflex Hose crushproof Ø50 15m	70377339
	Absaugdüse rund TM-80	70851000
	Absaugflansch TM300 für FE840/841	70853000
	Absaugflansch TM200 für FE840/841	70854000
	Hose connection M50 Ø50	70377337