

Product leaflet

# Røykavsug 860

Mobilt sveiseavsug for integrert avsug på sveisepistolen



## Røykavsug 860



- ✓ Mobil og letthåndterlig
- ✓ Opprettholder automatisk innstilt luftmengde-ideell for integrert avsug
- ✓ Advarsel ved feil og når filteret er 85% og 100% fullt
- ✓ Høyeffektivt nanofiberfilter som beskytter brukeren mot submikron partikler. F9 (EN 779) MERV 14 (ASHRAE 52.2)
- ✓ Designet for sveisepistoler som krever maks -18kPa ved tilkoblingspunktet - i henhold til ISO 21904

Fume Eliminator 860 er utviklet for å kunne bæres til arbeidsområdet. Selv om den kan brukes med et avsugsmunnstykke er den spesielt utviklet for bruk på sveisepistol med integrert avsug - koblet direkte til sveisepistolen trekker den ut røyken direkte ved kilden. FE 860 har en justeringsknapp for å stille inn ønsket motorkraft, en automatisk start/stopp-funksjon, som starter enheten så snart sveisingen starter og betydelig forbedret motorytelse (mot FE840/841). FE 860 er egnet for avtrekk av røyk i vedlikeholdssveiseapplikasjoner og er i samsvar med ISO 21904 (W3).

## Røykavsug 860











Sertifiseringer	CE
Standard	ISO 21904-1
Filtereffektivitet (%)	99,7
Installasjon	Innendørs
Bruksområde	Røyk
Spenning (V)	230
Frekvens Hz	50
Filtertype	Kassetfilter
Antall filterelementer	1
Elektrisk plugg	Euro (CEE 7/2 P+E)
[ItemWorkingPressure]	25
Vekt (kg)	16
[ItemHVHoseDiameter]	50
Kraft (kW)	1,3
[ItemExtractionMethod]	[on-torch]
[ItemFilterChangeIndication]	False

## Models

	Item number	Antall faser	[ItemFilterCleaningMethod]
	70842010	1	Engangsfilter
	70842050 <sup>[1]</sup>		

<sup>[1]</sup> Hose outlet on the clean air side

## Accessories

	Accessory	Item number
	Metallfilter for FE 840/841	70282004
	Metallfilter kompl. for FE 840/841	70284001
	Filter nano disposable	70377313
	Superflex Hose crushproof Ø50 5m	70377340
	Superflex Hose crushproof Ø50 2,5m Black PVC-CP with Embedded Spring Steel Coil - Flame Retardant Outer Layer. No connectors included.	70377336
	Superflex Hose crushproof Ø50 15m	70377339
	Traktmunnstykke TM-80	70851000
	Flensmunnstykke PM-300	70853000
	Traktmunnstykke TM-200	70854000
	Hose connection M50 Ø50	70377337