

Fume Eliminator 860

Przenośne urządzenie do wychwytywania zanieczyszczeń u źródła



Fume Eliminator 860



- ✓ Mobilny i łatwy do przenoszenia
- ✓ Automatycznie utrzymuje ustawiony zakres odciągu - idealne rozwiązanie do zastosowań z uchwytemi spawalniczymi
- ✓ Komunikaty ostrzegawcze przy awarii oraz gdy filtr jest zapełniony w 85% i 100%.
- ✓ Wysoko wydajny filtr z nanowłóknami chroniący użytkownika przed cząstkami submikronowymi. F9 (EN 779) MERV 14 (ASHRAE 52.2)
- ✓ Przeznaczone do uchwyty spawalniczych, wymagających w punkcie podłączenia max 18kPa - zgodnie z ISO 21904

Fume Eliminator 860 został zaprojektowany tak, aby można go było przenosić do miejsca pracy. Choć może być używany wraz z ssawką, został specjalnie opracowany do zastosowań na uchwyty spawalniczych - podłączony bezpośrednio do uchwyty spawalniczego, odciągamy i pyły bezpośrednio u źródła. FE 860 posiada pokrętkę do ustawiania żądanego poziomu zasysania, funkcję automatycznego startu/zatrzymania, która uruchamia urządzenie zaraz po rozpoczęciu spawania oraz znacznie zwiększoną wydajność silnika (w porównaniu z FE840/841). FE 860 nadaje się do odciągania dymów w zastosowaniach związanych ze spawaniem konserwacyjnym i jest zgodny z normą ISO 21904 (W3)."

Fume Eliminator 860











Certyfikaty	CE
Standard	ISO 21904-1
Wydajność filtracyjna (%)	99,7
Instalacja	wewnątrz
[ProductApplication]	dymy
Napięcie zasilania (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Rodzaj filtra	Kartridż
Ilość elementów filtracyjnych	1
Gniazdko elektryczne	Euro (CEE 7/2 P+E)
[ItemWorkingPressure]	25
Waga (kg)	16
[ItemHVMHoseDiameter]	50
Moc (kW)	1,3
[ItemExtractionMethod]	[on-torch]
[ItemFilterChangeIndication]	False

Models

	Item number	Liczba faz	Metoda czyszczenia filtra
	70842010	1	filtr bez możliwości czyszczenia
	70842050 ^[1]		

^[1] Hose outlet on the clean air side

Accessories

	Accessory	Item number
	Filter for FE 840/841 metal	70282004
	Filt.f FE 840/841 compl.metal	70284001
	Filter nano disposable	70377313
	Superflex Hose crushproof Ø50 5m	70377340
	Wąż Superflex odporny na zgniatanie Ø50 2,5m	70377336
	Wąż Superflex odporny na zgniatanie Ø50 15m	70377339
	Ssawka TM 80	70851000
	Ssawka PM-300 szer.300 mm	70853000
	Ssawka TM-200	70854000
	Hose connection M50 Ø50	70377337