

Fume Eliminator 860

Captura na fonte portátil para extração na tocha de soldadura



Fume Eliminator 860

- ✓ Portátil e fácil de transportar
- ✓ Mantém automaticamente o caudal de extração definido - ideal para extração integrada na tocha.
- ✓ Avisos de mau funcionamento e quando o filtro está 85% e 100% cheio.
- ✓ Filtro de nanofibra de alta eficiência protege o utilizador de partículas submicron. F9 (EN 779) MERV 14 (ASHRAE 52.2)
- ✓ Projetado para tochas que requerem no máximo 18kPa no ponto de conexão - de acordo com a ISO 21904



O Fume Eliminator 860 foi projetado para ser levado para a área de trabalho. Embora possa ser usado com um bocal de extração, ele foi desenvolvido especificamente para aplicações na tocha - conectado diretamente à tocha de soldadura, extrai os fumos diretamente na fonte. O FE 860 permite regular o caudal de extração desejado, tem função automática start/stop, que liga/desliga a unidade com a soldadura e tem desempenho do motor significativamente melhorado (em comparação com o FE840/841).

O FE 860 é adequado para extração de fumos em aplicações de soldadura de manutenção e está em conformidade com a norma ISO 21404 (W3).

Fume Eliminator 860











Certificações	CE
Standard	ISO 21904-1
Eficiência de filtragem (%)	99,7
Instalação	Interior
Aplicações	Fumos
Voltagem (V)	230
Frequência (Hz)	50
Tipo de filtro	Filtro de cassete
Número de elementos filtrantes	1
Tomada elétrica	Euro (CEE 7/2 P+E)
[ItemWorkingPressure]	25
Peso (kg)	16
[ItemHVMHoseDiameter]	50
Potência /kW)	1,3
[ItemExtractionMethod]	Na tocha
[ItemFilterChangeIndication]	False

Modelos

	Item number	Nº de fases	Método de limpeza dos filtros
	70842010	1	Filtro descartável
	70842050 ^[1]		

^[1] Hose outlet on the clean air side

Accessories

	Acessório	Item number
	Filtro metálico para FE 840/841	70282004
	Filtro metálico completo para FE 840/841	70284001
	Filtro nano descartável	70377313
	Mangueira Superflex à prova de esmagamento Ø50 com 5m de comprimento	70377340
	Mangueira superflex anti esmagamento Ø50 x 2,5m	70377336
	Mangueira superflex anti esmagamento Ø50 x 15m	70377339
	Bocal funil TM-80	70851000
	Bocal Flange PM-300	70853000
	Bocal achatado TM-200	70854000
	Ligação para mangueira M50 Ø50	70377337