

Fume Eliminator 860

Bärbar enhet för svetspistoler med integrerat utsug



Fume Eliminator 860

- ✓ Bärbar och enkel att bära med sig
- ✓ Upprätthåller automatiskt inställt luftflöde - idealiskt för applikationer med integrerat utsug i svetspistol.
- ✓ Varnar när filtret är 85% respektive 100% fullt
- ✓ Högeffektivt nanofiberfilter som skyddar användaren från submikrona partiklar. F9 (EN 779)
- ✓ Designad för svetspistoler som kräver max 18kPa vid anslutningspunkten - enligt ISO 21904

Fume Eliminator (FE) 860 är en bärbar enhet som enkelt bärs till arbetsområdet. FE 860 är speciellt utvecklad för svetspistoler med integrerat utsug (on-torch) vilket innebär att röken sugas ut direkt vid källan. Den kan även användas tillsammans med utsugsmunstycke på magnetfot (tillbehör).



Rökutsugen är utrustad med ett reglage för att ställa in önskad sugstyrka och har en automatisk start/stopp-funktion som startar enheten när svetsningen påbörjas, FE 860 har en väsentligt högre kapacitet jämfört med föregångaren tack vare bl.a. en ny motor och nytt filter samt uppfyller kraven i ISO 21904 (W3).

FE 860 är lämplig för intermittent bruk, tex. utsug av rök vid underhållsarbeten.

Fume Eliminator 860











Cerifikat	CE
Standarder	ISO 21904-1
Filter avskiljningsgrad (%)	99,7
Installation	Inomhus
Applikation	Rök
Matningsspänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Typ av filter	Patron
Antal filter	1
Uttagstyp	Euro (CEE 7/2 P+E)
Arbetsstryck (kPa)	25
Vikt (kg)	16
Slangdimension (mm)	50
Effekt (kW)	1,3
Extraction method	På svetspistol
Filter change indication	False

Modeller

	Art.nr	Faser	Rensningsmetod
	70842010	1	Engångsfilter
	70842050 ^[1]		

^[1] Hose outlet on the clean air side

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Metallfilter för FE 840/860	70282004
	Metallfilter komplett för FE 840/860	70284001
	Filter nano disposable	70377313
	Superflex Hose crushproof Ø50 5m	70377340
	Slang superflex krossäker Ø50 2,5m	70377336
	Slang superflex krossäker Ø50 15m	70377339
	Trattmunstycke TM-80	70851000
	Planmunstycke PM-300	70853000
	Trattmunstycke TM-200	70854000
	Hose connection M50 Ø50	70377337